无毒害聚四氟乙烯弹性带生产厂家,管道密封专用四氟带,膨胀密封 带

产品名称	无毒害聚四氟乙烯弹性带生产厂家,管道密封专 用四氟带,膨胀密封带
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟弹性带可粘贴于法兰密封面上,使用时几乎不存在浪费。中、低压力下的法兰密封部位,一种经济实用的密封资料。

技术参数 折叠 编辑本段

产品规格 10100mm

zui高使用温度 280

zui高使用压力 6.3Mpa

PH值 014

四氟弹性带

1.密封性能。密封带具有高度的可压缩性,很容易填满密封面上的空洞和沟槽,堵塞界面泄漏,且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性,因此内部介质压力越高,密封力越大,这是密封带zui神奇之特性。2.使用方便快捷。剪取一段所需长度的膨体聚四氟乙烯密封带,只要将两端头交叉相迭,即可构成一个任意尺寸、任意形状的密封圈。附在密封带一面上的粘胶带能使密封带固定在设备密封面上,以方便安装,随后只需不大的螺栓紧固力(zui小预紧力为50Kgf/cm2)就能形成很好的密封。3.经久耐用。聚四氟乙烯具有*的耐腐蚀

性、不老化性,经过特殊加工的密封带,又被赋予了很好的耐蠕变性和在很宽的温度范围内能*安全使用的性能。清洁干净。膨体聚四氟乙烯密封带为白色聚四氟乙烯制品,因其不会被腐蚀,不会老化,因此不会因脱落而污染所接触流体。