

广州汉信8路RS485数据

产品名称	广州汉信8路RS485数据
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	1.00/对
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

产品详情

产品简介：工业光纤猫将1~8路rs232 / 4 8 5 / 4 2 2 电信号直接调制成光信号在光纤上传输，具有体积小，使用方便灵活的特点。该产品突破了传统的接口通讯距离与通讯速率的矛盾，同时，也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题，大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性，可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合，特别适合银行、电力及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。

产品特点：

rs232/485/422速率为0-57600bps自适应
； 电器连接器rj45、外设db9连接器针、
外设db25连接器针；
tx和rx有led指示；
可构造星形、链形等网络拓扑结构；
全透明通信，用户无须任何调试，即插即用；
一体化光收发模块，输出光功率稳定可靠；
独有的串口保护电路，可带电插拔；
传输两端完全绝缘抗电磁干扰、地环干扰和雷电破坏；
全部表面贴装工艺，工业级设计，贴片流水线生产。
技术参数：

光纤接口 波

长： 单模1310nm/1550

nm；多模850nm/1310nm

光纤芯数：

收发双芯/收发单芯(可选)

发送功率：

-9dbm/-5dbm

传输长度：

多模2公里，单模0~120公里(可选)

接收灵敏度：

优于-36dbm (ber<e-11)

光路编码： 加扰nrz码

连接器：

sc/fc/st(可选)

异步数据接口速 率： 异

步方式300-57600kbps自适应

数据类型： rs232/485/422

接口特性： 满足itu-t v.24标准

连接器： rj45座

连接方式： dce