

20立方板衬四氟浸泡储罐 球形结构可按需加工定制

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 20立方板衬四氟浸泡储罐 球形结构可按需加工定制 |
| 公司名称 | 江苏兆辉防腐科技有限公司 |
| 价格 | 1800.00/平方米 |
| 规格参数 | 工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬 |
| 公司地址 | 江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号 |
| 联系电话 | 18106150776 18106150776 |

产品详情

无锡鸿睿涵环保科技有限公司生产加工的板衬四氟浸泡储罐，面向全国各大省市，和我们合作过的厂家，都是比较认可我们的。该产品具有抗渗透强、防结垢、耐强酸强碱、防渗漏等特点，下面一起来了解下该产品！

一、生产加工工艺

1、对完工的钢衬四氟储罐或者容器，进行内表面的喷砂处理，喷砂一定要用铁砂来喷，因为喷砂这一步很关键，很重要，如果喷砂没有达到要求，那么四氟板贴在上面是很容易脱落的。

2、将四氟白板进行钠化处理；

3、分别在钠化后的四氟上和储罐金属面，涂刷2到3遍的施敏打硬胶水；

4、将小块的四氟板推贴在设备和储罐的防腐面，注意一定不能漏空；

5、将四氟板与板之间修V型坡口；

6、再转角连接处，用四氟焊接设备用PFA焊条，进行两道焊接；

7、把焊接好的圆带刮平后，焊接PFA宽带；

8、进行15Kv电火花型式试验，无剧烈火花为合格。

板衬四氟浸泡储罐主要应用在化工、氯碱、海水淡化、印染、颜料、储运、电厂、稀土、冶金、电子、环保、制药、酿造等行业。

二、产品特点：

- 1、使用寿命长，正常使用可以用到15年；
- 2、大、小型的设备均可作衬里，不受影响；
- 3、设备或者储罐是标准型的还是非标型的，都可以加工制作；
- 4、大、小型的储罐和储槽均可作衬里，不受任何限制。
- 5、设备钢壳内壁应平整光滑，设备法兰翻边口园角R为6-10mm，支管、法兰翻边口园角R为3-5mm；