

## PA66道默(中国授权一级代理商)

产品名称	PA66道默(中国授权一级代理商)
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	PA66:德国道默总代理商 PA66:品质保证 PA66:德国道默PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

## 产品详情

PA66道默(中国授权一级代理商)

PA6 德国DOMO 6G50AFH黑色 性能的主要优点有：

1. 机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度。抗拉强度接近于屈服强度，比 ABS 高一倍多。对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了许多，并优于缩醛树脂。
2. 耐疲劳性能突出，制件经多次反复屈折仍能保持原有机械强度。常见的自动扶梯扶手、\*\*\*的自行车塑料轮圈等周期性疲劳作用极明显的场合经常应用 PA。
3. 表面光滑，摩擦系数小，\*\*\*。作活动机械构件时有自润滑性，噪声低，在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用；如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热，则水油、油脂等都可选择。
4. \*\*\*，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油等溶剂，对芳香族化合物呈惰性，可作润滑油、燃料等的包装材料。
5. 对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗霉能力。
6. 耐热，使用温度范围宽，可在-450C 至 1000C 下长期使用，短时耐受温度达 120-1500C。
7. 有优良的电气性能。在干燥环境下，可作工频绝缘材料，即使在高湿环境下仍具有较好的电绝缘性。
8. 制件重量轻、易染色、易成型。因有较低的熔融粘度，能快速流动。易于充模，充模后凝固点高，能快速定型，故成型周期短，生产\*\*\*。

## 商标名 牌号 (旧名) 描述

ECONAMID 6FL (FL 6) 树脂, 注塑成型, 黑色

ECONAMID 6ST1 (FL 6I1) 提高抗冲击性, 用于注塑, 黑色

ECONAMID 6ST2 (FL 6I2) 抗冲击性好, 用于注塑成型, 黑色

ECONAMID 6STC2 增韧树脂, 黑色

ECONAMID 6FNP (FNP 6) 树脂, 注塑成型, 黑色

ECONAMID 6FLH (FL 6H1) 热稳定树脂, 注塑成型, 黑色

ECONAMID 6G15FL (FL 6G15) 15%玻璃纤维增强, 注塑成型, 黑色

ECONAMID 6G30FL (FL 6G30) 30%玻璃纤维增强, 注塑成型, 黑色

ECONAMID 6G30FLH (FL 6G30H1) 30%玻纤增强, 热稳定, 注塑成型, 黑色

ECONAMID 6G35FL (FL 6G35) 35%玻璃纤维增强, 注塑成型, 黑色

ECONAMID 6G35FLH (FL 6G35H1) 35%玻纤增强, 热稳定, 注塑成型, 黑色

ECONAMID 6GM304FLH (FL 6GM3010H1) 30%玻纤/矿物填充, 热稳定, 注塑, 黑色