

福建园林工程 福州园林工程 福州雨顺灌溉设备

产品名称	福建园林工程 福州园林工程 福州雨顺灌溉设备
公司名称	福州雨顺灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州仓山区城门镇城门街211号
联系电话	15080025992

产品详情

滴灌就是滴水灌溉技术，它是将具有一定压力的水，由滴灌管道系统输送到毛管，然后通过安装在毛管上的滴头、孔口或滴灌带等注水器，将水以水滴的方式均匀而缓慢地滴入土壤，以满足作物生长需要的灌溉技术，它是一种局部注水技术。由于滴头流量小，水分缓慢渗入土壤，因而在滴灌条件下，福州园林工程，除紧靠滴头下面的土壤水分处于饱和状态以外，其他部位均处于非饱和状态，若注水时间控制得好，基本没有下渗损失，而且滴灌时土壤表面湿润面积小，有效减少了蒸发损失，节水效果非常明显。

渗灌。是利用管道与地面向土壤渗水的灌溉方式，是投资少、省工、简易，不破坏土壤结构的好措施，比漫灌约可节水60%-80%。渗灌设备通常包括渗水池、渗水管、阀门一部分。渗水池设置在果园地头，用砖和水泥砌成。一般水池半径1.5米，高2米，容水量13吨左右。总管装在距池底10厘米处，其上安装阀门，每个渗水管上须安装过滤网，以防管道堵塞。渗水管选用直径2厘米的塑料管，园林工程施工，每隔40-70厘米左右在两侧和上方打3个针头大小的小孔作为渗水孔，将渗水管沿树行铺设在果树两侧各1—1.5米外，铺设深度20—40厘米，一般每亩每次量1-1.5吨。为防止渗水孔被果树根系堵塞可在各渗水孔处安装一个稍粗于渗水管的塑管护套。

集雨窖灌。北、南方均可。各地可因地制宜。原理是把雨季的无效降水收集起来变成有效降水。做法是：在地头建造容积50立方米左右的集雨水窖(大小不限)。山西晋城已推广的打旱井技术就属这种法。要点是：一般1333-2000平方米果园可配套一眼旱井。井深5米，福建园林工程，直径下面4米，中部2米，井口80厘米，可贮水约30吨。井的结构可用水泥或“三、七土”(石灰与当地红粘土按3：7混匀)。井建在地头，通有进水口。上述水窖内部用水泥或红胶泥砌边做防渗处理。水窖房可修建2米高的简易水塔。通常可与渗灌系统相连。也可通过机械(水泵)方法提水、加压，与微喷灌配套。用更低的成本创造更大的收益一定每个人的愿望所以应该要利用好不同的节水方式去给农田果园创造更好的收益效果。

福建园林工程-福州园林工程-福州雨顺灌溉设备价格由福州雨顺灌溉设备有限公司提供。福州雨顺灌溉

设备有限公司在微灌机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，福州雨顺灌溉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：祖先生。