

# 厦门液压升降平台送货上门

产品名称	厦门液压升降平台送货上门
公司名称	广州欧力特机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺工业园
联系电话	86-02034833108 13503454580

## 产品详情

厦门液压升降平台送货上门【欧力特：13609075252（李尧）】全国销售，型号齐全，可量身定制！

主结构采用上海宝钢集团生产的q345b优质型锰钢焊合而成。

平台支杆主体为120\*40\*4mm的矩形管，强度高，质量好等优点。

升降高度从3米到16米，可适应不同的高空作业环境。

油管采用双面钢丝液压胶管，增加耐压性，提高安全系数。

日本华尔卡（nok）原装进口密封件，采用双重保护，提高安全性和使用寿命。

升降台在升降过程中的自然偏摆量不大于0.5%的最大起升高度。

控制系统：工作平台上、控制箱上设置（两档）点动控制按钮。

液压升降平台优化设计的机构形式，使升降台的起始高度有效降低，起升行程得以提升至最大范围。

举升机构较强的刚性，使升降台有极高的升降稳定性。

举升机构的可靠性，液压系统的稳定性，使升降台适合频繁工作。

钢格经过抛丸处理，有效提高了焊接质量和油漆附着力。

精磨的液压缸内壁，配以进口密封件，使液压缸有极佳的密封性能。

紧凑型液压站设计，可集成于大部分升降台内部。

建筑要求：基坑设防水层，尺寸误差小于10mm，基础厚度大于200mm，建议采用c30混凝土。

配电：根据升降台的电机功率配置相应的配电箱。升降台标准动力电源为三相四线制交流380v电源。

预埋管：从液压站至基坑（可在基坑的任意方位进入）铺设一2"管，管路转角半径“r”大于400mm。

液压站：液压站的安装位置由业主根据就近，方便操作的原则决定安装位置。

广州欧力特机械设备有限公司 联系人：李尧 13609075252 固定电话：020-34601128

020-34833108 传 真：020-34833103 020-34601127 qq：2578179024 784208289

电子邮箱：oulitejixie@163.com 网 址：www.oltjx.com www.gzolt.com 公司地址：广州-

番禺区东环路69号沙湾大桥收费站西侧