

人机界面 触摸屏

产品名称	人机界面 触摸屏
公司名称	上海盛堃电气有限公司
价格	5000.00/台
规格参数
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼922室
联系电话	86-02154717828 18802103198

产品详情

触控屏 (touch panel) 又称为触控面板，是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，当接触了屏幕上的图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置，可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果

项目	bws6800c-n	bws6800c-p
显示器种类	color stn lcd	
显示色彩	全彩 256 色	
显示器尺寸	7.5" (对角线); 显示面积153.7x115.8 mm	
分辨率	640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 30x60	
背光源	ccfl; 寿命约 45,000 小时 @25 ° c	
触控面板	模拟式	
按键	一个 " menu " 键及六个使用者定义的功能键 (f1 .. f6)	

按键压力及寿命	操作压力 $350 \pm 50\text{gf}$ ，寿命1百万次以上	
输入电源	24vdc $\pm 15\%$; 24w以下	
内存	8m bytes	
ram	512 k bytes	
处理器	32 位 risc	
电池储备记忆	512 k bytes	
rtc[1] (可充式锂电池)	有	
数据/配方内存	512k bytes	
数据储存(cf 卡)	有	
通讯端口 - com1	9脚的母接头: rs232/rs485	
通讯端口 - com2	25脚的母接头: rs232/rs422/rs485	
通讯端口 - com3	9脚的母接头: rs422/rs485	
usb master	2 ports	
usb device	1 port	
多功能端口	—	
以太网网络	有	—
前面板	p65 / nema 4	
操作温度	0~50 ° c	
储存温度	-10~60 ° c	
周围湿度	20-90% rh (无结露)	
抗震性	0.5mm 移位, 10-55hz, 每轴 (x, y,z) 2 小时	
抗冲击性	10重力加速度(g), 11 毫秒, 每轴 (x, y,z) 三次	

辐射干扰	cispr 22, class a	
抗静电	ec61000-4-2	
辐射容忍	ec61000-4-3	
抗高频噪声	ec61000-4-4	
外观尺寸(mm)	231.0(w) x 176.0(h) x 46.8(d)	
开孔尺寸 (mm)	220.8 x 165.8	
重量	1.2 kg	
冷却	自然冷却	