

## 1.2\*1.5m煤矿井下 抗压风门 抗地压缓冲 抗矿压冲击平衡气动无压

产品名称	1.2*1.5m煤矿井下 抗压风门 抗地压缓冲 抗矿压冲击平衡气动无压
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	材质:钢制 别名:抗地压风门 厚度:55
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

### 产品详情

1.2\*1.5m煤矿井下 抗压风门 抗地压缓冲 抗矿压冲击平衡气动无压 矿用压力平衡风门主要性能特点

- 1) 压力平衡风门开启省力，不受风压大小影响，关门冲击小，行人行车安全方便
- 2) 压力平衡风门设计新颖美观，结构简单
- 3) 压力平衡风门能双向阻断风的流动，一道风门解决了正反风门问题，不用再设反向风门
- 4) 压力平衡风门可安设自动装置，手动和自动切换
- 5) 压力平衡风门表面经防腐处理，系统整体强度高，动作灵活可靠，维护工作量小，耐磨耐锈耐用 抗压式平衡无压风门、抗压式压力平衡风门、抗地压风门、抗矿压风门解决了因矿山压力变形严重对于通风设施的损坏，能够一定程度的确保风门的完整质量，延长了风门的使用年限，减少了风门的浪费和维护工作量，保障了矿井通风系统的安全1.2\*1.5m煤矿井下 抗压风门 抗地压缓冲 抗矿压冲击平衡气动无压 矿用平衡风门也是煤矿压力平衡式风门，为分体结构，在井下组合安装使用，主要由门扇、门框、平衡机构、合页、配重等组成；矿用平衡风门的门框采用型钢焊接、螺栓联接组成，门扇由钢型材质焊接骨架，外铺钢板构成；中间填充材料为；硅酸铝防火棉,平衡机构通过螺栓固定在门扇上，使两扇门异向同步开启，矿用压力平衡风门通过自动比重开启或关闭