薄涂滚面型环氧地坪

产品名称	薄涂滚面型环氧地坪
公司名称	东莞市晋丰涂料化工有限公司
价格	11.00/平米
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇永庆第一工业区
联系电话	86-076989820033 13802385465

产品详情

厚 度 0.3mm 0.5mm 0.7mm 表面形态 亮光型、哑光型、止滑型 使用年限
0.3mm：2年；0.5mm：2年以上；0.7mm：3年以上 地坪特性 无缝防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、防霉
防水、清洁容易、保养简单、外观亮丽、颜色多样、施工简单、价格低廉 适用范围
①服装厂、印刷厂、玩具故事、纺织厂； ②电子厂、丝印厂、纸品厂等无重压场所；
③仓库、停车场 施工工艺 ①防水处理： 一楼地面需已做好防水处理； ②素地处理：
依素地状况做好修补、打磨、除尘； ③环氧底漆： 采用渗透性及附着力特强的环氧地坪底漆滚涂一
至二道，表面均匀，不发白，以增加素地强度及附着力； ④环氧批土：
依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及打磨印为准； ⑤环氧面漆： 溶剂型环氧面
漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，可增加一道罩光金油，以延长使用年限
； ⑥施工完成： 24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长，
养护期间地坪不可沾水） 项 目 指 标 表干时间（h） ≤4 实干时间（h） ≤24
适用期（h） 通过 耐冲击性（1kg/100cm） 涂层无裂纹、无剥落 附着力(划格间距1mm,级) ≤1
铅笔硬度（擦伤） ≥h 耐磨性（750g/500r)/g ≤0.03 耐水性（7d)
不起泡，不脱落，允许轻微变色，2h后恢复 耐油性(120#汽油,7d) 不起泡，不脱落，允许轻微变色
耐碱性(20% naoh,72h) 不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐酸性(10% h2so4,48h)
不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐盐水性(3% naci,7d) 不起泡，不脱落，允许轻微变色