

水性透气性环氧地坪

产品名称	水性透气性环氧地坪
公司名称	东莞市晋丰涂料化工有限公司
价格	11.00/平米
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇永庆第一工业区
联系电话	86-076989820033 13802385465

产品详情

厚度 0.5mm 1.0mm 表面形态 有光型 止滑型 滚面型 使用年限 0.5mm : 2年以上 ;

1.0mm : 5年以上 地坪特性 水性环保型、能在潮湿的环境施工、光泽柔和、质感佳,具有优异防腐、耐碱、耐油性能及良好的透气性。适用范围 地下停车场,一楼地面及潮湿情况下施工 ;

对重金属含量有要求的场所; 对环保要求较高的场所。施工工艺 素地处理:

依素地状况做好打磨、修补、除尘; 水性环氧底漆:

只要不积水或不明显渗漏就可施工,有增加素地强度及增强涂层附着力的特性; 水性环氧中涂:

将水性环氧树脂加入适量石英砂,用镬刀将其均匀涂布一道,用于增加厚度及涂层抗压强度;

水性环氧批土: 依实际需要施工二至三道,要求达到平整无孔洞、无批刀印及打磨印为准;

水性环氧面漆:

用平涂型水性环氧面漆滚涂二道,完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一; 施工完成:

36小时后方可上人,96小时后方可重压。(25 为准,低温开放时间需适度延长,养护期间地坪不可沾

水) 技术指标 项目 指标 表干时间(h) 8 实干时间(h) 48

硬度(铅笔硬度) h 耐磨性(750g/500r,失重,g) 0.06 耐冲击性(500g/100cm)

涂层无裂纹、无剥落 附着力(划格间距1mm,级) 1 耐水性(168h)

不起泡,不脱落,允许轻微变色,2h后恢复 耐油性(120#汽油,72h) 不起泡,不脱落,允许轻微变色

耐酸性(10% h₂so₄,48h) 不起泡,不脱落,允许轻微变色 耐碱性(20% naoh,72h)

不起泡,不脱落,允许轻微变色