

# 南京涂塑复合钢管 天元钢管质量保障 消防给水涂塑复合钢管

产品名称	南京涂塑复合钢管 天元钢管质量保障 消防给水涂塑复合钢管
公司名称	盐山天元钢管制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县葡洼开发区河北天元院内
联系电话	15832759717 15832759717

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山天元钢管制造有限公司

矿用涂塑复合钢管技术参数：

涂层材料：PE(改性聚乙烯)或EP(环氧树脂)

通用颜色：黑色，灰色，南京涂塑复合钢管，蓝色，红色

涂层厚度：PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um EP(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um

涂覆方式：PE(改性聚乙烯)为热浸塑 EP(环氧树脂)为内外喷涂

产品规格：DN15—DN1200

环境温度：-30 至120

连接方式：丝扣（DN15-DN100），沟槽（DN65-DN400），法兰（适用任意口径），焊接式，内外涂ep涂塑复合钢管，双金属连接，承插、管节、密封连接等。

关于涂塑钢管的原材料：

- 1.钢管的制造和验收符合项目要求行业标准。
- 2.涂料符合项目技术要求，性能符合CJ/T120-2016给水涂塑复合钢管标准。

涂塑钢管，也叫钢塑复合管、喷塑钢管，其基管为钢管，通过抛丸除锈后加热钢管，通过喷涂、滚涂、浸没，吸附等工艺在钢管的表面熔接一定厚度的塑料防腐层。

### 内外涂塑钢管

涂塑钢管以其良好的耐腐蚀性和较小的摩擦阻力被广泛应用于市政供排水系统、海水输送项目、石油输送系统、输送系统、消防供水系统。

涂塑钢管可以埋在土里和在潮湿的环境下工作，并且可耐高温和极低的温度。涂层本身还具有的绝缘性能，丝扣连接涂塑复合钢管，不会产生电腐蚀。

### 矿涂塑钢管主要用途及适用范围：

矿涂塑复合管为煤矿井下通用管材，可用于煤矿井下给水排水、正压通风、负压通风、喷浆及抽放等用途，不得用于其他用途，使用压力不得超过公称压力

涂塑钢管、浸塑钢管、滚塑钢管（规格范围：DN15-DN1200材质：EP环氧树脂或PE聚乙烯）、衬塑钢管（规格范围DN15-DN200材质：PE聚乙烯）、包塑钢管（规格范围DN8-DN200材质：PE聚乙烯或PVC）

### 涂塑钢管的优点：

- 1、适应埋地和潮湿环境，并可以耐高温和低的温度。
- 2、抗干扰能力强，如果涂塑钢管作为电缆套管，消防给水涂塑复合钢管，可以屏蔽外界的信号干扰。
- 3、承受压力强度好，压强可达6Mpa。
- 4、绝缘性能好，作为电线的保护管永远不会发生漏电现象。
- 5、刺、管壁光滑，适合施工的时候穿电线或电缆。

南京涂塑复合钢管-天元钢管质量保障-消防给水涂塑复合钢管由盐山天元钢管制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。盐山天元钢管制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!