

上海亚泉G型单螺杆泵

产品名称	上海亚泉G型单螺杆泵
公司名称	上海亚泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区泥城镇兴黄路30号13号楼204室
联系电话	02156328320 18930239096

产品详情

g型单螺杆泵能输送高固体含量的介质；流量均匀压力稳定，低转速时更为明显；流量与泵的转速成正比，因而具有良好的变量调节性；一泵多用可以输送不同粘度的介质；泵的安装位置可以任意倾斜；适合输送敏感性物品和易受离心力等破坏的物品；体积小，重量轻、噪声低，结构简单，维修方便。g型单螺杆泵用于环境保护、工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送，特别使用于油水分离器，板框压滤机设备等。船舶工业：轮底清洗、油水、油渣、油污水等戒指输送。石油工业：输送原油、原油与水的混合物、煤田气和水的混合物、往地层内灌注聚合物等。医药、日化：各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化妆品。食品罐头行业：各种粘稠淀粉、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆类、固体物浆液。建筑行业：水泥砂浆、石灰浆、涂料、糊状体的喷涂。采矿行业：矿井内的固体颗粒、地下水、污浆水。化学行业：各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂。印刷、造纸：高粘度油墨、墙纸的pvc高分子塑料糊和各种浓度的纸浆，短纤维浆料。工业锅炉、电厂：水煤浆输送。

泵性能表

型号	转速 r/min	流量 m/h	压力 mpa	电机 kw	扬程 m	进口 mm	出口 mm	允许颗粒直径 mm	允许维修长度 mm
g20-1	960	0.8	0.6	0.75	60	25	25	1.5	25
g25-1	960	2	0.6	1.5	60	32	25	2	30
g25-2	960	2	1.2	2.2	120	32	25	2	30
g30-1	960	5	0.6	2.2	60	50	40	2.5	35

g30-2	960	5	1.2	3.0	120	50	40	2.5	35
g35-1	960	8	0.6	3.0	60	65	50	3	40
g35-2	960	8	1.2	4.0	120	65	50	3	40
g40-1	960	12	0.6	4.0	60	80	65	3.8	45
g40-2	960	12	1.2	5.5	120	80	65	3.8	45
g50-1	960	20	0.6	5.5	60	100	80	5	50
g50-2	960	20	1.2	7.5	120	100	80	5	50
g60-1	960	30	0.6	11	60	125	100	6	60
g60-2	960	30	1.2	15	120	125	100	6	60
g70-1	960	45	0.6	15	60	150	125	8	70
g70-2	720	45	1.2	18.5	120	150	125	8	70
g85-1	720	65	0.6	15	60	150	150	10	80
g105-1	500	100	0.6	22	60	200	200	15	110
g135-1	400	150	0.6	37	60	250	250	20	150