

环氧地坪工程 环氧地坪 安徽创大|密封防尘

产品名称	环氧地坪工程 环氧地坪 安徽创大 密封防尘
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，环氧地坪公司，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。一般环氧地坪对混凝土基材的要求如下：1、混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20;若强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性环氧地坪施工工艺。2、地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm(好用抹光机抹平并收光);如落差较大，则地坪涂层需加厚以减小落差。无溶剂环氧地坪漆，无溶剂环氧地坪漆作为一种地面装饰材料，表面平滑光洁，可满足较高的清洁程度要求，多用于自流平施工，广泛应用于、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面要求极高的行业。

环氧地坪在施工前应该充分地搅拌均匀，复色漆中几种颜料的密度不一样，在储存中，重质颜料会逐渐下层，而轻质的颜料会逐渐上浮。在使用的时候，如果不进行充分搅拌，施工后的颜色就会和原色不符。无溶剂环氧地坪漆，无溶剂环氧地坪漆作为一种地面装饰材料，表面平滑光洁，可满足较高的清洁程度要求，多用于自流平施工，广泛应用于、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面要求极高的行业。化学性能要求，主要考虑以下两个方面：1.耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2.耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；

除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。当混凝土中有水分时，需要在使用环氧树脂之前确保其完全干燥，车间环氧地坪，并且通常有必要在继续使用环氧树脂之前通风和干燥至少24小时。否则，混凝土孔中的积水将会上升，并在露台表面产生气泡。此外，环氧地坪，混凝土地坪下的水分会产生压力，迫使环氧树脂从混凝土表面分离，从而经常带走混凝土块。这个问题可以通过简单的湿度测试来确定地坪是否适合环氧涂层来避免。环氧地坪具有良好的抗静电性能，环氧地坪工程，但是在使用过程中，也需要进行一定的操作和保养。比如，在操作设备之前，需要使用一些清洁设备（如吸尘器等）清除地面上的灰尘、杂物，避免静电的发生。

环氧地坪工程-环氧地坪-安徽创大|密封防尘(查看)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽创大——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市庐阳区临泉路7232号，联系人：陈总。