

北京真空吸盘 苏州吉玛泰克 真空吸盘图片

产品名称	北京真空吸盘 苏州吉玛泰克 真空吸盘图片
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

产品详情

吸盘/聚氨酯

VG.MF80P 聚氨酯防滑花纹扁吸盘

? 是冲压过程中处理润滑金属板的理想选择

? 增加润滑表面摩擦的特殊胎面花纹

? 用于在紧固过程中获得更大稳定性的硫化接头，北京真空吸盘，吸盘可以承受高剪切力

" 技术数据

材料 PU40

在不同真空度下与表面垂直的提升力

-20 kPa 80

-60 kPa 188

-90 kPa 238

在不同真空度 下与表面平行的提升力

-20 kPa 93

-60 kPa 190

-90 kPa 240

体积 31[cm²]

zui小曲线半径79[mm]

zui大垂直移动距离7.1[mm]

吸盘质量

| 技术特征

材料 聚氨酯PU40肖氏硬度

颜色红色

硬度40 Shore

温度范围+10++45 ° C

真空泵 / EJ-BA

EJ-BA-MEDIUMX2

? 非常适合分散应用

? 吸气流速和压缩空气消耗量之间的比率高

? 可以集成在夹持点附近，真空吸盘图片，质量轻

? G3/8" 真空端口

? 辅助真空端口，用于 G1/8" 系统的可能吹扫或监控

? 提供双级和三级 EJ-MEDIUM 盒 (EJ-LP、EJ-HF 和 EJ-HV)

应用示例

典型应用

? 搬运密封件，真空吸盘安装，如玻璃和金属部件 (EJ-HV)

? 包装 (装箱机、 纸箱包装机) (EJ-HF、 EJ-LP)

? 塑料 (模塑)

? 自动、

双钳口非自动校准中心斜口气动夹具 PB系列

? FDA-H1 食品级润滑脂。

? 提供 6 毫米、 8 毫米和 12 毫米孔径三种尺寸。

? 位于颚式钳尖部或尾部的传感器。

? 带齿 (用于浇口抓持) 或者带衬垫 (用于软接触) 的颚式钳。

? 铝质或钢质颚式钳

2-jaw non-selfcentering angular pneumatic sprue

gripper series PB

? FDA-H1 food-grade grease.

? Three available sizes with piston bore 6mm , 8mm , 气动真空吸盘 , 12mm.

? Sensor on the tip of the jaw , or on the tail.

? Jaws with teeth (for sprue gripping) , or with pads (for soft contact).

? Jaws in aluminium or steel.

北京真空吸盘-苏州吉玛泰克-真空吸盘图片由吉玛泰克自动化工程 (常熟) 有限公司提供。吉玛泰克自动化工程 (常熟) 有限公司坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。吉玛泰克——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢，联系人：吴琦。