

NYP高粘度转子泵（内啮合转子泵）可定做保温

产品名称	NYP高粘度转子泵（内啮合转子泵）可定做保温
公司名称	上海亚泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区泥城镇兴黄路30号13号楼204室
联系电话	02156328320 18930239096

产品详情

nyp高粘度转子泵

详细资料请登陆上海亚泉泵业官网：<http://www.cnyqpump.com> <http://www.shyqpump.com>

适用范围：

nyp高粘度泵,nyp系列内啮合转子泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质、不同粘度的介质输送。

适用介质温度：-10 -200 （nyp0.78和nyp2.3的适用温度为-10 -80 ）。

适用介质粘度：1.0cst - 300,000cst(nyp0.78和nyp2.3的适用粘度为1.0cst - 10,000cst) 结构：

nyp高粘度泵,泵主要有内、外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。

输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通过蒸汽保温融化。从主轴外伸端向泵看为顺时针旋转。优点：

(1)输送液体平稳，无脉动、振动小、噪音低。

(2)有很强的自吸性能。

(3)正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可达200 。

(4)内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。

(5)泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。

(6)特别适用高粘稠度介质的输送。