

HTHC - 防火帆布软连接

产品名称	HTHC - 防火帆布软连接
公司名称	河南鸿海环创实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区丰乐路与博颂路交叉口丰乐五金机电城15号楼3单元1层101号南
联系电话	15738331826 18639002221

产品详情

防火帆布软连接主要用于风管与空调机组、风机等设备的连接，其作用是减小噪音、震动伸缩等。防火帆布软连接由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成，采用耐火、耐老化的橡胶材料和帘布制成。它具有耐压高、弹性好、降噪音、质量轻、减震动、安装方便、使用灵活等特点。

防火帆布软连接的选用材质有单、双层红黑色硅胶玻璃纤维风管、矽胶涂面玻璃纤维风管、焊锡高温软管、高温防火软接等。它可以在高温环境下正常工作，具有耐酸碱、阻燃绝缘等特点。

防火帆布软连接的连接方式有法兰连接和套箍连接等。它广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救护排烟等领域，用于抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、粉末抽排通风换气等。

帆布软连接具有防火、排烟、消声隔振等功能，能够应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。它的特点包括高温性能好、工作压力大、气体流速可达20米/秒、使用寿命长、耐酸碱、耐油、防腐蚀、耐潮、体积小、安装方便等。

总结来说，防火帆布软连接在风管与设备连接处起到减小噪音、震动伸缩等作用，具有耐压高、弹性好、降噪音、质量轻、减震动、安装方便、使用灵活等特点。它广泛应用于建筑排烟系统、机房、地下室、隧道等场所，用于抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、粉末抽排通风换气等。

欢迎广大新老客户前来咨询！