

太阳能电击式自动清虫杀虫灯

产品名称	太阳能电击式自动清虫杀虫灯
公司名称	南昌市绿意能源科技有限公司
价格	3120.00/件
规格参数	绿防:功率 18V50W ; LF-15:容量 24Ah, 额定电压 11.1V 江西省南昌县:灯杆高度 2.5米
公司地址	江西省南昌市洪城大市场建设西路230号4楼408室
联系电话	13637810257

产品详情

- 符合GB/T24689.2-2009植物保护机械频振式杀虫灯标准。
- 频振灯外形及规格尺寸：四面高压网，，颜色：黄色，接虫桶位于杀虫灯底部
- 诱集害虫电网采用304不锈钢丝，丝间距8-10mm，网丝直径1.8mm，，方便更换灯管。
- 网间距可根据不同靶标害虫进行选择（一般 10mm），诱集害虫网丝绝缘柱具备瞬间耐高温、耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min，绝缘柱无碳化现象。
- 诱集光源：能配置有同波长的诱集光源频振式1#-20#，，波长320-680nm，长度410mm。
- 整灯功率： 20W，灯管功率： 15W。
- 蓄电池：DC12V，24AH免维护锂电池。
- 太阳能杀虫灯工作时间要求：夜间连续工作时间大于6h，连续3天无日照或阴雨环境，太阳能杀虫灯应能满足正常工作时间需要。
- 灯杆采用镀锌喷塑钢材，高度： 2500mm（含太阳能光伏组件安装后的整体高度），具备防雷击功能。

10、设计寿命10-15年（灯管和蓄电池除外）

11、太阳能电池板采用单晶硅材质，功率40Wp。

12、诱集害虫撞击面积：0.24m²。

13、高压电网电压3000V，且具备安全性。

14、具有安全保护措施：过充电压过14.4V、过放电压低于10.5V后，自动保护。过电流保护，电流过20A后，2秒自动保护。欠压保护，控制器输出端电压低于10.5V后，自动保护。

15、太阳能杀虫灯的开启和关闭：太阳能杀虫灯的工作方式为夜间自动开启，白天自动关闭。开启和关闭的自动控制方式有光控，时控，雨控方式。光控方式环境照度大于20Lx时太阳能杀虫灯关闭，环境照度小于20Lx时太阳能杀虫灯开启；时控方式设定时间的误差范围不大于±30min；雨控方式工作时，在环境湿度大于或等于95%RH时自动关闭，在环境湿度小于或等于95%

RH自动开启，更好的保护杀虫灯主体；能昼夜智能控制充放电及开关灯；

16、低温保护：温度低于3℃，控制器停止输出；温度高于3℃，控制器输出正常，更有效的结合虫类活动气温可增设时间段控制；可根据靶标害虫生活习性规律，可设定14个时间段。（以小时为单位）

17、带有自动清虫功能清虫时间为每隔30分钟清扫一次，清虫电路采用保护装置在清扫动作时关闭高压网电压；正常工作时清扫整体电路功率1W。