

# PZ673X-10P气动浆料刀闸阀、不锈钢插板阀

产品名称	PZ673X-10P气动浆料刀闸阀、不锈钢插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ673X、H-10P 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X、H-10P、PZ673X-10P气动浆料刀闸阀、不锈钢插板阀连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。、阀体、填料函均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户PZ673X-10P气动浆料刀闸阀、不锈钢插板阀需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。

### 装置参数:

1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀) 2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器) 4、电/气阀门定位器(调节型用)

### PZ673X-10P气动浆料刀闸阀、不锈钢插板阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度:GB/T15188.2-94法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

主要零部件材质:阀体、上盖  
阀板  
阀杆  
密封圈

碳钢、不锈钢  
不锈钢  
不锈钢  
橡胶、四氟、不锈

PZ673X-10P气动浆料刀闸阀、不锈钢插板阀主要性能规范:

公称压力  
壳体试验  
密封试验  
工作温度  
适用介质

PN  
1.5XPN  
1.1XPN  
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封  
纸浆、污水、煤煤气等

PZ673X-10P气动浆料刀闸阀、不锈钢插板阀主要连接尺寸：

公称压力 PN	壳体试验 DN	密封试验 LD	工作温度 HD	适用介质 AN-M
1.0	50			
1.5	65			
2.0	80			
2.5	100			
3.0	125			
4.0	150			

250	80
300	80
350	90
400	100
450	120
500	130
600	140

1.6MPa

65	65
80	70
100	70
125	70
150	80
200	80
250	94
300	98

350	100
400	110
450	120

\_\_\_\_\_