

## PES日本住友化学原料代理商

产品名称	PES日本住友化学原料代理商
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:日本住友化学 代理商:PES住友化学一级代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

PES 日本住友化学 3601GL30 玻纤增强GF30%

PES 日本住友化学 4101GL30 玻纤增强GF30%%

PES 日本住友化学 4100G 注塑级

PES 日本住友化学 3600G 注塑级

PES 日本住友化学 ES5340H

PES 日本住友化学 3601GL30 BK905 注塑级

PES 日本住友化学 4101GL30 注塑级

PES 日本住友化学 CS5530 注塑级

### 筒温度

当熔体在料筒中有较长滞留时间时,通过设置料筒加热带的温度,使其从装料斗升至喷嘴,可实现温和融化。

在较短滞留时间情况下,也可在料筒上平缓地控制温度,阻隔式螺杆可能需要从装料斗至喷嘴的温度分布。

喷嘴应至少配有一个加热功率为200-300 W的加热带,因为向注塑模具辐射和传导可能导致较高的热损耗,因而存在喷嘴中熔体凝固的风险。

建议对加热带的控制进行监测。及早发出警告(如料筒上加热带故障),可避免螺杆破裂。一般可通过料斗区域内的温度控制(约80 )改善给料行为。