

太阳能箱式风吸杀虫灯

产品名称	太阳能箱式风吸杀虫灯
公司名称	南昌市绿意能源科技有限公司
价格	2680.00/件
规格参数	绿防:功率 18V40W ; LFF-19:容量 24Ah , 额定电压 11.1V 江西省南昌县:灯杆高度 2.5米
公司地址	江西省南昌市洪城大市场建设西路230号4楼408室
联系电话	13637810257

产品详情

风吸式太阳能杀虫灯技术参数

- 1、符合GB/T 24689.2-2017《植物保护机械 杀虫灯》国家标准。（提供由国家农机具质量监督检验中心出具的符合GB/T24689.2-2017国家标准的检验报告）
- 2、蓄电池：12V/20AH锂电池。
- 3、太阳能板：单晶硅，功率：40Wp，使用寿命：15-20年。
- 4、待机功耗：待机功率 0.5W。
- 5、高度：整灯高度2.5米，灯杆材质采用方形不锈钢，或者整体采用喷塑工艺。
- 6、LED 光源，波长为320~500nm，功率为8W，使用寿命 5000小时。（提供由国家农机具质量监督检

验中心出具的检验报告)

7、风机规格：7W/12V，转速为2200转/分，入风口 170mm，防水级别为IP68，使用寿命 20000小时。

8、风机防卡死功能：风机具有防卡死功能，卡死试验后，能正常工作。

9、撞击设置：四块亚克力板撞击屏互成90°，单块撞击面积 0.064m²。

10、可靠性指标：平均无故障工作时间大

5000小时，设计寿命：5年(不包括易损件风扇和灯管)

11、光控功能：根据昼夜交替自动开关灯。（提供由国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告）

12、时控功能：根据昆虫生活习性规律，可以设定8个时间段（夜间亮灯时间3-10小时可调）控制模式。

13、短路保护：当输出端出现短路时，不会发生击穿、损坏情况，电路恢复正常后仍能够正常工作。

14、灯体明显部位应有符合GB 10396规定的安全标志。

15、防护等级：IPX5。

16、控制面积：30-60亩。