

# 加长阀杆电动刀型闸阀

产品名称	加长阀杆电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X-10C加长阀杆电动刀型闸阀又名加长杆刀型闸阀，由阀体、加长阀杆、闸板、传动结构组成，适合井下或特殊工况操作，阀杆长度可根据客户要求定做，驱动方式可根据客户要求选择任意方式。

加长阀杆电动刀型闸阀零部件材质：

阀体：铸钢、不锈钢（304、304L、321、316、316L、310S）

闸板：不锈钢

阀杆：不锈钢、碳钢

密封面：橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

加长杆刀闸阀技术参数：

公称压力：0.6-2.5MPa、150LB

公称通径：DN50-2000mm

密封形式：软密封、硬密封

连接方式：对夹式

配套附件：安装法兰

驱动方式：手轮、伞齿轮、电动、气动、电液动、液动等

加长阀杆电动刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。本公司生产的刀型闸阀、浆液阀、插板阀能很好地解决在电力、石油、化工、造纸、城建、污水环保工程、冶金、水泥厂等行业所遇到的固体粉末及浆类介质的难题。

加长阀杆电动刀型闸阀具有切断介质的功能，使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。

????????????????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????????

????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680

