

DMZ73F-10P手动加长杆刀闸阀、对夹式闸板阀、暗板刀闸阀

产品名称	DMZ73F-10P手动加长杆刀闸阀、对夹式闸板阀、暗板刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:DMZ73H、X-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73H、X-10P/DMZ73F-10P手动加长杆刀闸阀、对夹式闸板阀、暗板刀闸阀产品特点：

带盖刀闸阀，又名煤气刀型闸阀，带盖刀闸阀，阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节**丝。

带盖刀闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

DMZ73F-10P手动加长杆刀闸阀、对夹式闸板阀、暗板刀闸阀新开发出的一种用于替代普通刀型闸阀的较新换代新型节能产品。结构长度可根据用户要求订做，并可根据用户要求做成明杆或暗杆。

耐磨陶瓷刀型闸阀又名耐磨陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，采用陶瓷密封面，可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，使用寿命长。

该阀广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 100

DMZ73F-10P手动加长杆刀闸阀、对夹式闸板阀、暗板刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

DMZ73F-10P手动加长杆刀闸阀、对夹式闸板阀、暗板刀闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700	

DMZ73F-10P手动加长杆刀闸阀、对夹式闸板阀、暗板刀闸阀的安装使用说明书:

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。
- 8.阀门上密封处外露的，须定期加注密封脂类。

9.在较为干燥的地区，阀门驱动装置为正齿轮时，须期加注润滑油。