ZJ-RH12 高温高浓匀染剂浓缩品

产品名称	ZJ-RH12 高温高浓匀染剂浓缩品
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

zj-rh12　高温匀染剂浓缩品

【用　途】

本品缓染、移染好，不消色，低泡，具极佳之分散及超细纤维匀染效果；能有效去除低聚物。1化4～6使用。对涤纶纤维和分散染料都有适当的亲和力，对分散染料增溶、分散和保护胶体作用强，优秀移染性，极为适用作涤纶纤维用分散染料高温染色匀染剂，能有效防止色花，不影响被染物色光和各项色牢度。本品符合环保要求。

【物化性能】

外 观： 黄棕色粉状

ph 值： 5～6

离子性： 阴、非

含 量： 99%

成 分： 特种表面活性剂

【产品特点】

1. 亲纤维，有适度的阻染效果；耐酸、耐碱、耐硬水；

2. 亲染料，有适度的缓染效果。适度的缓染性可抑制染色初期之瞬染性，可利用缓染而赋予卓越的匀染效果；

3. 优秀移染性，修正色花色差。能抗拒低聚物的影响；

4. 具有卓越的分散性及防止染料凝聚或沉淀作用，避免染料凝聚产生色点、斑渍、条花等病疵。对分散染料有良好的增溶、分散和保护胶体作用分散作用，有利匀染。有螯合染浴中金属离子作用，防止金属离子对染色的影响；

5. 对染浴中添加的阴离子分散剂、润滑剂等助剂无干扰；

6. 高分子物能使织物具有柔软、丰满、光滑的手感；

7. 助渗透效果好，帮助染料具有均匀渗透；

8. 易溶于热水中，可用于喷射溢流染色机。

【开稀方法】

1. 直接用作高温匀染剂：

按15～30%含量用85°C热软水化开即可。

2. 用作普通高温匀染剂添加剂：

添加用量：3～8 %

【应用工艺】

之后进行还原清洗。

【包　装】　　25kg袋装.

【储　运】　　本品属非危险品，按一般难燃品运输；宜储存于阴凉干燥通风的库房，储存期一年