

Z973Y-10C DN200电动刀型闸阀

产品名称	Z973Y-10C DN200电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:Z973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973Y-10C DN200电动刀型闸阀，Z973H、X-10C耐磨对夹式刀闸阀概述

Z973电动浆液阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了电动浆液闸阀的综合性能。电动浆液闸阀具有刚性好，流阻系数小、设计合理、结构紧凑，通道流畅等优点，密封可靠、操作轻便灵活。电动浆液闸阀广泛用于化工，煤炭，制糖，污水，造纸等到领域，是一种理想的密封阀门。电动浆液闸阀适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

Z973Y-10C DN200电动刀型闸阀特点

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3新研制的U型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。
- 3、闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助螺钉，压板进行调整。
- 4、流阻小。
- 5、安装装维修方便。

Z973Y-10C DN200电动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
100

Z973Y-10C DN200电动刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

Z973Y-10C DN200电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114

