

特稳便携式校验仪

产品名称	特稳便携式校验仪
公司名称	成都浩驰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26号
联系电话	86-02861669316 18980874109

产品详情

特稳便携式校验仪

型号：jy823-u2

仪器资料：

jy823-u2特稳便携式校验仪

可模拟和测量v、mv、ma、 μ a、hz、热电偶、热电阻等信号，并可提供大功率的24vdc电源。

完全隔离的输出和测量通道，可同时工作互不干扰。

高精度0.01级、0.02级可自选；输出五位数显示，测量六位数显示。

分辨力高，分别为：0.1 μ v、1mV、0.1 μ a、0.0001hz。

大屏幕液晶显示带背光，全中文界面和键盘，每一步操作均有人性化提示。

采用4800mah锂离子充电电池，可连续工作20小时以上。

完善的保护措施使仪器的可靠性更强；测量时可承受220vac误入，输出时可承受36vdc误入，

输出信号时均有短路保护功能。

稳定性能极好，仪器即使不在恒温环境下使用，同样能确保实验室级的精度和稳定性。

具备极强的抗电场、磁场及温度骤变能力，即使在最恶劣的环境下工作，稳定性不受影响。

执行各项国家最新热工仪表计量检定规程，可授权做为量质传递进行溯源。

可无纸记录现场校验的数据，可存储64个被检设备号，1984个数据。

可与pc联机操控，具备自动处理、判断、筛选数据的功能，并自动列表打印检定证书。

步级功能可帮助我们定期需校验的检测点预置好，即可实现自动校准。

可在任意位数上微调，或连续增减。

输出或测量热电偶信号时，可自动进行环境温度补偿，无需运算。

模拟热电偶信号时，可直接键入正、负温度值；测量热电偶或热电阻信号时，可同时显示温度值，无需再查90温标。

输出或测量v、ma信号时，同时显示相对应的百分比，可以快速判断阀门的开度等。

ma信号输出时，可模拟变送器信号，也可输出ma源。

信号输出或测量时，可支持二、三、四线制的模式。

hz信号输出时正弦波、方波可选。

具备快速检测外回路故障的功能。

具备模拟低于0 的热电势值的功能。

测量时自动采集最大、最小值，自动运算平均值。

具备锁定测量数据的功能。

可软件修正仪器精度。

可免费升级数据处理软件

标配件：

测试线b 24vdc专用线 鳄鱼夹/表笔/叉子 测温探头b 通讯线c

jy804充电器 锂电池 高档牛筋包 保险丝 双肩背带/防脱落手带

资料袋：· 装箱单 · 使用手册 · 检测报告 · 计量要点 · 保修卡