

浙江FZN40-12高压真空负荷开关

产品名称	浙江FZN40-12高压真空负荷开关
公司名称	上海巨辉电气科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市经济开发区
联系电话	86-057762779305 18072037257

产品详情

产品介绍fzn40-12真空负荷开关具备了31.5ka的短路分断能力（或配熔断器作组合电器时交接电流/转移电流为3150ka）及等同于断路器的保护功能。fzrn40-12熔断器组合电器综合了断路器可配智能式控制单元，其真空灭弧室高分断的能力以及熔断器在大电流短路时反时限速断的优势。因此它能似断路器单独的多次开断过载电流，真空灭弧室，也可达到10ms以下的速断熔断器，电器寿命长，能配远操系统，可整定电流特性的智能开关。产品属性 fzn40-12负荷开关 fzn40-12/t630-20 fzn40-12/t630-20 fzrn40-12d/t200-31.5 fzrn40-12d/t125-31.5fzn40型真空负荷开关和组合电器，适用三相交流50hz环网或终端供电和工业用电设备中，额定电压12kv的户内装置，适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合，作为电气设施的保护和控制，用于分合负荷电流、闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。

配有手动和电动机操作机构，便于实现电力系统的三遥控要求。

作负荷控制和短路保护之用，负荷开关分合负、闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。

组合电器可以开断直至额定短路电流的任何电流。其他说明 fzn40-12户内高压负荷开关 真空负荷开关具有无污染、无火灾及爆炸危险，能频繁操作等优点，可作为环网柜，箱式变电站或其它类型的开关柜的主元件，用于变器，电缆，架空线等电力设备的控制及保护，广泛用于工厂、住宅小区、高层建筑、学校、公园等配电系统中。使用环境条件海拔高度不大于1000m；环境温度：最高+40；最低-15；相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；环境条件：无腐蚀性气体交易说明价格面议

，款到发货，木箱包装，物流运输