

在汉中 卖700瓦纯后级功放机

产品名称	在汉中 卖700瓦纯后级功放机
公司名称	西安市碑林区翁子夏电子产品经营部
价格	2545.00/只
规格参数	
公司地址	西安市碑林区雁塔路中段68号百脑汇电脑城3D01号
联系电话	86-02987817071 13319292088

产品详情

纯后级功放特点：后级的输入讯号很单纯，就是承接前级的输出。但后级的负载是喇叭，这就是让许多音响迷，甚至杂志评论写手搞不定之处。后级是前级的负载，是高阻抗负载；喇叭是后级的负载，是低阻抗负载。看起来差不多，只差一个字，但阻抗的一高一低却造成「很容易推」或「推不动」现象。当前级接上高阻抗的后级，它主要提供适切的输出电压，因为后级扩大机的输入阻抗很少低于10k，有这种后级，但不多见，一般都是47k左右。当后级扩大机接上低阻抗的喇叭，它不但要提供适切的电压，也要提供足够的电流。除少数特例，目前喇叭阻抗很少高过8，甚至还低于4。而1k = 1000 普通功放机一般带有20分贝的前级放大或音调、音量等，有多组输入；纯后级功放只负责功率放大，最多只带音量调节，输入一般1-2组。

后级功放 hx-500 70v ~ 100v 2200 后级功放 hx-700 70v ~ 100v 2545

定压输出和4 ~ 16欧定阻输出；智能短路过热保护rca插口和xlr插口供方便地环接（2u机箱）

后级功放 hx-1000 70v ~ 100v 4860 后级功放 hx-1500 70v ~ 100v 7145 后级功放 hx-2000 70v ~ 100v 10290

定压输出和4 ~ 16欧定阻输出；智能短路过热保护rca插口和xlr插口供方便地环接（3u机箱）