

防护加固蜂巢土工格室 路面加固150-660蜂巢土工格室批发价格

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 路面加固150-660蜂巢土工格室批发价格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

蜂巢土工格室是一种具有出色防护加固效果的路面加固产品，其批发价格区间在150-660之间。作为泰安腾路工程材料有限公司的一员，我们为您介绍这款产品的详细参数，帮助您全面了解它的特点。

材质是一个十分重要的参数，它直接关系到产品的耐久性和稳定性。我们的蜂巢土工格室采用高密度聚乙烯材质（HDPE），这种材质具有出色的耐候性和耐腐蚀性，能够在不同的气候和环境条件下保持稳定。

片材拉伸屈服强度是衡量产品抗拉能力的重要指标之一，它代表了产品在拉伸过程中能够承受的最大应力。我们的蜂巢土工格室的片材拉伸屈服强度达到了 23MPa，具备了良好的承重能力，能够经受住车辆和行人的重压。

焊接处抗拉强度是评价产品焊接质量的关键参数。为了确保产品的稳固性和可靠性，我们采用高强度焊接工艺，蜂巢土工格室的焊接处抗拉强度达到了 100N/cm，保证了产品的连接处不易脱落。

外观和颜色对于产品的美观度和与环境的协调性非常重要。我们的蜂巢土工格室外观采用打孔压花和平板打孔两种方式，这种设计既增强了产品的防滑性能，又提高了产品的整体美观度。我们提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，满足不同客户的需求。

蜂巢土工格室作为一种创新的路面加固产品，其多种优势特点将为您的道路工程带来极大的便利和效益。它具有良好的耐久性、承重能力和防滑性能，能够有效增强道路的稳定性和安全性。无论是市政建设还是工业道路，我们的蜂巢土工格室都能为您提供可靠的解决方案。

以上是对蜂巢土工格室的产品参数的详细介绍，希望能够帮助您更好地了解这款产品。如果您对我们的

产品感兴趣或有任何问题，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供优质的服务和解答。