

# 防护加固蜂巢土工格室 路面加固pe土工方格规格

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 路面加固pe土工方格规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

泰安腾路工程材料有限公司推出的防护加固蜂巢土工格室是一种多功能的路面加固材料，具有优异的性能和广泛的应用范围。本文将从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色五个方面对该产品进行详细描述，以帮助客户了解产品特点并进行购买决策。

材质方面，防护加固蜂巢土工格室采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成。HDPE具有良好的温度稳定性和耐腐蚀性，能够在各种恶劣的环境中保持出色的性能。其优异的柔韧性和耐磨性，使得产品在路面加固工程中能够长时间稳定运行。

片材拉伸屈服强度是衡量材料抗拉性能的重要指标之一。防护加固蜂巢土工格室的片材拉伸屈服强度达到了23MPa以上，远超行业标准。这意味着产品在遇到高强度张力时，能够保持形状稳定，有效阻止路面的开裂和变形。

焊接处抗拉强度是评价焊接质量和产品整体强度的关键参数。防护加固蜂巢土工格室的焊接处抗拉强度不低于100N/cm，保证了焊接部位的牢固性和耐用性。即使在高负荷情况下，产品焊接部位也能承受较大压力而不发生破裂。

外观方面，防护加固蜂巢土工格室具有打孔压花、平板打孔和平板三种外观形式可供选择。打孔压花的设计增加了产品的表面摩擦力，减少了车辆行驶时的滑移风险。平板打孔和平板则为需要更平整外观的场景提供了解决方案。

颜色方面，防护加固蜂巢土工格室提供绿色、黑色、黄色和灰色四种可选颜色。这些颜色不仅能够与周围环境相协调，还能够在夜间提供良好的视觉导向功能，帮助驾驶员安全驾驶。

，泰安腾路工程材料有限公司的防护加固蜂巢土工格室通过提供优质的材质、强大的拉伸和焊接强度、多样化的外观和颜色选择，满足不同路面加固需求。无论是公路、高速公路还是停车场、码头等场所，该产品都能提供可靠的保护和加固效果。欢迎各位客户前来咨询购买。

材质：HDPE 片材拉伸屈服强度： 23MPa 焊接处抗拉强度： 100N/cm

外观：打孔压花、平板打孔、平板 颜色：绿色、黑色、黄色、灰色