

防护加固蜂巢土工格室 山体复绿土工蜂巢格室单价

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 山体复绿土工蜂巢格室单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:hdpe 片材拉伸屈服强度: 23mpa 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

为了满足山地复绿的需求，泰安腾路工程材料有限公司推出了一款防护加固蜂巢土工格室产品，其单价在行业内具有竞争优势。下面将从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等多个方面进行详细介绍，希望能够为广大客户提供全方位的产品信息。

材质：该产品采用高密度聚乙烯（HDPE）作为主要材料。HDPE具有优异的耐候性和耐腐蚀性，能够在各种恶劣环境下长时间使用，还具有较高的防撕裂性能，能够有效抵抗山体滑坡等自然灾害的冲击。**片材拉伸屈服强度：**该产品的片材拉伸屈服强度高达23MPa以上，表明该产品在承受外力时具有出色的抗拉性能，能够有效避免破损或变形。**焊接处抗拉强度：**产品的焊接处抗拉强度不低于100N/cm，经过精心设计和加固，确保焊接处的牢固性，避免出现脱离或断裂现象。**外观：**产品采用打孔压花技术制成，拥有平板打孔和平板两种外观样式可供选择。这一独特的设计不仅美观大方，还能增加土工格室与地面接触面积，提高整体稳定性。**颜色：**我们提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色。不同的颜色可以满足不同环境和场景的需求，为山体复绿工程提供更多选择。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司的防护加固蜂巢土工格室产品具有多方面的优势。高密度聚乙烯材质、优异的拉伸屈服强度和焊接处抗拉强度，以及出色的外观和丰富的颜色选择，使其成为山体复绿工程的理想选择。欢迎广大客户前来咨询和购买，以帮助山地环境实现绿色复养。