

路基导流高强复合滤水网 地下排水工程三维排水网

产品名称	路基导流高强复合滤水网 地下排水工程三维排水网
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:6*30m /4/30m 材质:PE 品牌:腾路
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

路基导流高强复合滤水网是一种具有优良性能的地下排水工程三维排水网，由泰安腾路工程材料有限公司生产。该产品采用PE材质制成，产地位于山东，是一种可靠的防水、渗水和过滤材料。

以下是该产品的详细参数：

参数名称	参数值
品牌	腾路
材质	PE
产地	山东
尺寸	6*30m / 4/30m
作用	防水、渗水、过滤
网芯厚度	4mm、5mm、6mm、7mm

，路基导流高强复合滤水网具有良好的防水性能。它可以有效地防止水分从地下渗透到路基中，防止路基被水分侵蚀，从而提高路基的稳定性和使用寿命。

，该产品具备出色的渗水特性。路基导流高强复合滤水网能够将地下积聚的过多水分快速排出，保持路基的干燥状态，并减少渗透压力对路基的影响，避免路基软弱塌陷。

另外，该滤水网还具备卓越的过滤功能。它可以有效过滤水中的杂质、泥沙等固体颗粒，防止其进入路基内部，保持路基材料的纯净度，有效减少堵塞和损坏的风险。

路基导流高强复合滤水网的网芯厚度有4mm、5mm、6mm、7mm多个规格可选。通过选择合适的网芯厚度可以适应不同的工程需求和地下水压力条件。

综上所述，路基导流高强复合滤水网是一种性能优良的地下排水工程三维排水网。它具有防水、渗水和过滤多重作用，能够提高路基的稳定性，延长路基的使用寿命。品牌为腾路，材质为PE，产地位于山东。尺寸可选择6*30m或4/30m。网芯厚度有4mm、5mm、6mm、7mm多种规格可供选择。