

铁艺护栏，围墙护栏，铁艺栅栏，围墙栏杆

产品名称	铁艺护栏，围墙护栏，铁艺栅栏，围墙栏杆
公司名称	安平县顺业金属丝网厂
价格	10.00/平米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县城西子文工业园区
联系电话	0318-5183586 13722822252

产品详情

安平县顺业金属丝网厂 网址：www.apshunye.com 电话：13722822252

铁艺护栏，锌钢护栏

- 1、锌钢基材是采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢，使用高端的高频焊接技术，焊接平整、坚固。
- 2、锌钢镀锌管的管材表面含锌量达到60-80mm/m²,在常温下可以3-5年不生锈。
- 3、锌钢产品是把镀锌管再次深加工。锌钢护栏工艺流程：机械加工 化学处理（去油 去灰 磷化 钝化） 静电喷涂（ 固化（220°高温仿搪瓷固化）经过多道工艺处理后更可达到20年不生锈
- 4、锌钢产品最大的特点是无焊接，锌钢研发的配件与管材完美结合，达到美观、牢固而适用，符合美国栅栏协会标准。
- 5、产品表面采用粉末喷涂。其产品造型美观，颜色可自由搭配，色胜彩虹，无焊接穿插组合，有超强的防护功能，自洁环保，达到国家提倡的真正意义上的低碳环保绿色生活产品。

工艺：

- 1、锌钢阳台护栏工艺：采用无焊连接、横竖穿插组装而成。相对于传统的铁护栏，安装更加快捷，外表更加美观。
- 2、锌钢阳台护栏的基材由六层组成，分别是：

(1)钢材层(base steel)：基材，硬度值为159dpn；

(2)锌钢合金层(zeta layer)：最靠近基材的一层致密合金层，构造复杂，耐腐蚀性极强，以 FeZn_{13} 及 FeZn_{7} 化合存在，硬度值为211dpn，含Fe为7%-11%；

(3)亚铅层(delta layer)：显著单斜系柱状组织，Fe含量为6%，无毒，耐腐蚀，硬度值为179dpn；

(4)纯锌层(eta layer)：稠密六方晶系，变形加工不易破裂，锌纯度98.5%，硬度值为70dpn；

(5)高锌磷化层：具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材附着力；

(6)高温固化层：优异的防腐性能及抗撞击性能，具有卓越的抗紫外、抗氧化和表面自洁性能，色泽变化率15年不超过5%。