OFI400C光纤识别仪 北京汇海科技

产品名称	OFI400C光纤识别仪 北京汇海科技
公司名称	北京汇海科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路136号院
联系电话	86-01087669287 13426489145

产品详情

ofi400c 是一支手持式、低价格、高技术的光纤识别器，它可以对光纤进行无损伤检测。ofi400c采用低插入损耗的“ 宏弯 ”检测技术，在不中断业务、不过分挤压光纤的情况下，能准确地辨别出光信号。在安装、切割、熔接、维护和修复光纤系统时，ofi400c用来识别光纤传输中的在线业务信号（cw)或者调制音频信号的光纤，也可识别无信号。ofi400c使用特殊的检测技术，可以对被测光纤在较短长度内逐渐弯曲。这种技术保证了光纤受的压力在最低水平，并且由很低的插入损耗，还具有高灵敏的信号检测能力可达到－50dbm。

ofi400c光纤识别仪主要特点 *具有功率和音频信号显示功能 *具有背景灯光显示功能 *价格低，性能高 *手持式，使用2块aa5号电池 *插入损耗低，测试范围大 *实用于：250nm/900nm/2mm/3mm被覆光纤 *只用一个适配器就可以检测250nm/900nm和2mm/3mm被覆光纤
*具有四种音频信号检测功能（270/330/1000/2000hz) *双向业务信号指示 *无信号指示 *低电量指示

ofi400c光纤识别仪光学规格	
探头	ingaas
工作波长范围	800 至 1700 nm
作校准用光纤尺寸与波长	250 m m (smf-28) @1550 nm
测试时光纤受压量	100 kpsi （最高）

被测件尺寸	250 um, 900 mm, 2mm 或 3mm和扁平纤
判断识别音	270, 330, 1000, 或 2000 hz (+/-10%)
讯号与识别音检测能力	+20 dbm 至 – 45 dbm
光纤轴中功率检测	+6 dbm 至 – 40 dbm
测量单位	dbm, db
ofi400c光纤识别仪一般规格	
显示屏	复式 7 段 lcd, 3 颗 leds, 1 只蜂鸣器
工作温度	0 ° 至 50 ° c 90% rh (无冷瀛)
存储温度	-30 至 +60 ° c 90% rh (无冷瀛)
电源	(2 块) 1.5v 碱性电池
电池寿命	> 10,000 次
尺寸 (长 ´ 宽 ´ 高)	22 ´ 3.8 ´ 2.8 cm
重量	168 g

ofi400c光纤识别仪订货须知

ofi400的标准包装包括: 主机,便携式袋子, （1.5v）电池, 使用说明卡