

VS1真空断路器成本价销售，质量包用5年

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | VS1真空断路器成本价销售，质量包用5年 |
| 公司名称 | 上海续源电力科技有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室 |
| 联系电话 | 18601739328 13587704219 |

产品详情

产品介绍vs1真空断路器成本价销售，质量包用5年,1概述:

zn63(vs1)-12型户内交流真空断路器,是三相交流50hz、额定电压为12 kv的户内高压配电装置.

可作接通线路,切断故障电流和保护功能.尤其适合于频

繁操作,如投、切电容器组、控制电炉变压器和高压电机等,也可作为联络使用. 2、结构特点:

断路器主体部分设置在由环氧树脂采用apg工艺浇注而成的绝缘桶

内,这种结构能有效防止外力冲击,因环境污秽等外部因素对真空灭弧室的影响.

断路器配用zmd1410系列中封式陶瓷或玻璃真空灭弧室,其铜铬触头具有环状纵磁

场触头结构,开断能力强,截流水平低,电寿命长. 真空灭弧室置与绝缘桶内,使断

路器具有免维护,无污染,无**危险,噪音低,绝缘水平高. 操动机构为弹簧储能

操作机构,机构箱内装有合闸单元,前方面板上设有分、合按钮,手储能操作孔、弹

簧储能状态指示牌等.机构与本体前后布置成一体,传动效率高,操作性能好,适用

于频繁操作,可装于移开式或固定式开关柜. 3、工作原理: 断路器合闸所需能量由弹簧储能机构供给,

储能机构可以由外部电 源驱动电机完成,也可以由手动储能把手储能. 储能完成后, 储能指示牌显示“已

储能”.同时, 储能切换开关切断储能电机电源, 断路器处于待合闸状态. 在合闸

操作中,不论用手按下“合闸”按钮或远方操作使合闸电磁铁动作,均可使断路器合闸. 合闸动作完成后,

储能指示牌、储能切换开关复位, 电机电源接通. 电机再次储能.

合闸指示牌显示“合”.辅助开关接点转换. 在分闸操作中, 不论用手

按下“分闸”按钮或远方操作使合闸电磁铁动作, 均可使断路器分闸, 分闸动作完成后,

分闸指示牌显示“合”.辅助开关接点转换. 同时在分闸操作中,计数器

自动进一位,可从面板观察窗看到相应的数字. 产品属性vs1真空断路器可在工作电流范围内进行频繁的操作

或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次, 满容量 vs1-12真空断路器外形安装尺寸短路电流开断次

数可达50次. vs1真空断路器适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命. vs1真空断路器(普通型)

采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面, 通常仅需对操作机构做间或性的清扫或

润滑. vs1真空断路器(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱, 实现了免维护. vs1真空断路器在开

关柜内的安装形式既可以是固定式, 也可以是可抽出式的, 还可安装于框架上使用其他说明vs1-12/630-20

vs1-12/630-25vs1-12/1250-20vs1-12/1250-25vs1-12/1600-31.5vs1-12/1600-40vs1-12/2000-31.5vs1-12/2000-40vs1-1

2/2500-31.5vs1-12/2500-40vs1-12/3150-31.5vs1-12/3150-40vs1-12/4000-40[1]vs1-12与zn63a为同一个型号, 为国

标型号, 拥有相关资质证明的厂家均可生产交易说明支付宝交易, 货到付款, 款到发货.