

广西梧州乡村改造提升景观庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西梧州乡村改造提升景观庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西梧州乡村改造提升景观庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低

梧州市位于广西壮族自治区东南部，其乡村改造工程为提升农村生活品质提供了广阔的空间。为了满足该项目的需求，广西东联砵源建筑材料有限公司自豪地推出了免烧实心砖，免烧青砖以及市政道路砖等多种产品。

我们的产品拥有以下参数：

参数名称	参数值
重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

我们的免烧实心砖、免烧青砖以及市政道路砖等产品具有许多引人注目的特点。我们采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰以及加压经过密封养护的制作工艺，保证了产品的优质品质。这些砖块不仅具备耐候、防火、抗震等特点，还能有效保温，为庭院围墙的构建提供了可靠的保障。

在具体的应用场景方面，我们的产品非常适用于建筑庭院、乡村景观等区域的隔墙隔断。无论是乡村改造还是庭院打造，使用我们的免烧实心砖等产品，都能为整体环境提供美观、耐用的围墙解决方案。

此外，我们的产品还具有出色的吸音耐潮耐压吸水率低等特点。无论是嘈杂的城市环境还是多雨潮湿的条件，这些砖块都能有效吸音、防潮，并保持长期的耐用性。这对于乡村改造工程而言是非常重要的。

我们制作这些产品采用了10型震动加压成型与密封养护的生产线，确保了产品的一致质量和准确尺寸。这一制作工艺保证了砖块的坚固耐用，并使其具有较高的抗压强度，范围从7.25Mpa到19.6 Mpa不等。这意味着我们的砖块能够经受各种环境的考验，保持长久的使用寿命。

，广西东联砗源建筑材料有限公司的免烧实心砖、免烧青砖以及市政道路砖等产品具备多种优点和特点。它们不仅具有美观实用的特征，还能满足乡村改造工程的需求，为庭院围墙提供美观、耐用的解决方案。我们的产品不仅耐候、防火、抗震，更能有效保温并保持环保。无论是在建筑庭院还是乡村景观的应用中，我们的产品都能为您带来卓越的效果。