

# 湖南江华农庄停车场新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南江华农庄停车场新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

湖南江华农庄停车场新型墙体砖采用免烧实心砖材质，具有吸音、耐潮、耐压和低吸水率的特点。这款墙体砖是由广西东联砦源建筑材料有限公司生产的，经过多项产品参数优化，以满足客户需求。

### 产品参数：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

这种水泥砖的特点在于它具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特性。免烧实心砖的优点在于其稳定的质量和耐用性，能够满足各类建筑项目的需求。

广西东联砦源建筑材料有限公司采取先进的生产工艺，确保产品的质量。利用10型震动加压成型与密封养护的生产线，使砖块的压实度更高，密封性更强。复合硅酸盐水泥和粉煤灰的加入，增强了产品的稳定性和耐用性。

这款墙体砖的主要用途是用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断。其优异的抗压强度确保了墙体的稳定性，具备良好的吸音效果，确保周边环境的静谧和私密性。

除了以上的特点和用途，这种墙体砖还具有低吸水率的特性。这意味着墙体砖不易滋生霉菌，能够抵御湿气对墙体的侵蚀。这一特点使得它成为一个理想的材料选项，特别是用于湿度较高的环境，如停车场。

，湖南江华农庄停车场新型墙体砖是一种优质的免烧实心砖材料。它借助先进的制作工艺，具备耐候、

防火、抗震、保温和环保等多重优点。主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断，适用于各类建筑项目。此外，其低吸水率特性也使其成为停车场等湿度较高环境下的理想选择。