

湖南江永厂房围墙人行道建筑标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南江永厂房围墙人行道建筑标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砵源建筑材料有限公司，作为一家专业的水泥砖厂家，为您推荐我们的免烧实心砖产品——湖南江永厂房围墙人行道建筑标砖，具备吸音、耐潮、耐压和吸水率低等优点。

产品参数 重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25 Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

我们的免烧实心砖在市政道路、园林景观、庭院建设等领域中有广泛的应用。以下是我们的产品特点及其制作工艺。

产品特点 耐候性：免烧实心砖采用复合硅酸盐水泥制作，具有出色的耐候性能，能够在各种恶劣的天气条件下长时间保持稳定的品质。 防火性：由于采用了高质量的材料进行制作，我们的产品具备良好的防火性能，能够有效地减少火灾事故的发生。 抗震性：免烧实心砖经过10型震动加压成型与密封养护，具备出色的抗震能力，能够有效地抵御地震等自然灾害的破坏。 保温性：我们的产品由于密实结实，具有良好的保温效果，能够在冬季保持室内的温暖，降低供暖成本。 环保性：采用免烧工艺制作的免烧实心砖避免了传统砖坯烧制过程中产生的大量二氧化碳和污染物排放，符合现代社会对环保的要求。
制作工艺

我们的免烧实心砖采用复合硅酸盐水泥与粉煤灰作为原料，经过加压震动成型，然后密封养护。这样的制作工艺保证了产品的品质和强度，并且使得砖块表面更加均匀光滑。，密封养护过程也能提升砖块的吸水率低的特点，有效地提高了砖块的防潮性能。

和是我们产品的细分类型，同样拥有免烧实心砖的特点和制作工艺，区别在于抗压强度和用途等方面。不论您需要建筑庭院、乡村景观、市政道路乃至其他领域的隔断、围墙或人行道，我们的免烧实心砖都

是您理想的选择。

综上所述，湖南江永厂房围墙人行道建筑标砖兼具吸音、耐潮、耐压和吸水率低的特点，通过创新的制作工艺和优质的材料，可以满足您的多种建筑需求。欢迎您选择广西东联砭源建筑材料有限公司的产品，我们将竭诚为您服务！