

进口放料阀 英国UK放料阀

产品名称	进口放料阀 英国UK放料阀
公司名称	上海贵策阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区场中路360号
联系电话	86-02166987378 13621840325

产品详情

放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。

上海贵策阀门——放料阀系列产品: 进口英国uk (忧科)放料阀、进口德国top(托普)放料阀、进口美国vt(富特)放料阀、进口日本kitz(北泽)放料阀、进口日本venn(阀天)放料阀、进口法国otto(奥托)放料阀。上展式放料阀hg5-89-1。下展式放料阀hg5-89-2。保温放料阀bty45。平底放料阀ty545。带接管放料阀。衬氟放料阀ty45f。气动放料阀ty645。柱塞式放料阀。放料球阀。搪玻璃放料阀hg5-16-79。料浆阀js45y、js345y。矿浆阀zfw。系列等产品

进口放料阀 放料阀结构图 放料阀详细资料 放料阀标准 放料阀型号 放料阀作/应用 放料阀尺寸 放料阀价格表 放料阀工作原理 放料阀安装示意图 放料阀内部结构图 放料阀规格

阀体材质: 铸钢、不锈钢。工作压力0.6-2.5mpa, 工作温度-20 -425 。阀门口径 dn25-dn300。连接方式:法兰。传动方式:手动、气动。适用介质:油品、酸类、腐蚀性介质等。制造标准:国标。

放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象.放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为v型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,使表面硬度达到hrc56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,阀瓣密封根据需要在封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

主要设备性能:

一、上展式放料阀、下展式放料阀,耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(wcb材质的温度使用-29 -425)。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。4.不锈钢的一般

工作温度 150 ，压力范围0.6-2.5mpa，超过此规定订货时要说明。

二、柱塞式放料阀，耐腐蚀性:1.聚四氟乙稀与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。4.不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ，压力范围0.6-1.6mpa，超过此规定订货时要说明。

三、搪玻璃放料阀:搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900度左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀的性能，能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品，并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。a、耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(p 60 ph 12)以及有机剂介质。2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。b、耐热性，允许在-30 -240 间使用(耐温急变小于120)。c、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。e、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米，因而使用时应避免硬物冲击。f、耐压0.6mpa

放料阀已广泛应用于石油、化工、冶金、制药、农药、染料、食品加工等领域。上海贵策产

品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。