

# 木屋涂料，木屋油漆，菠萝格，南方松

产品名称	木屋涂料，木屋油漆，菠萝格，南方松
公司名称	上海百菱喷涂技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝山区环镇南路858号12号楼208-209室
联系电话	021-60296918 13918947597

## 产品详情

木蜡油、户外木器漆、耐候木油

如需样品试用或进一步了解请与我们联系，感谢您的关注！

如有何疑问，欢迎您随时来电咨询！衷心希望双方合作愉快，谢谢！

全国服务热线：400-680-0807 公司电话：021-60296918

品牌：威玛优木

### 产品描述

采用低voc的水性环保配方，施工时无有毒刺鼻溶剂的挥发，并可对户外木材提供有效的保护及着色，延缓木制品因雨水及紫外光的侵蚀而引起的开裂、变形、发黑及腐烂。

### 使用范围

户外景观木制品的保护及着色，室内潮湿区域木板的防水保护。

### 产品优点

- 1、漆膜丰满幼滑
- 2、优良的防水，抗紫外性能，广谱防霉配方
- 3、水性环保，气味清新，使用无“漆”味

#### 4、施工简便，适合家庭diy

##### 技术标准

耐人工老化：500小时无粉化变色脱落

耐洗刷性：大于2000次

耐水浸泡：大于168小时

理论涂布率：16平方米/公升

干燥时间：表干：60分钟，重涂：120分钟（气温23℃，相对湿度50%）

包装规格：2.5公升

##### 施工说明

使用前应充分搅拌（开罐有沉淀为正常现象），可加5%-10%清水稀释，并静置10分钟。如需调色，请将色浆充分混入基料中，色浆瓶内残余色浆请用清水清洗后再倒入基料从而避免色差。

被涂木材表面清洁，无油污、水迹、霉斑、尘土、剥落物，并保持木材含水率小于21%。

施工方法：在木材表面均匀涂刷，并让涂层重充分干燥；手工涂刷2遍以上以获得丰满均匀的涂层效果，无气喷涂一遍即可。

施工温度：大于5摄氏度，阴冷及潮湿天气谨慎施工

表面抛光：砂纸

霉斑：家用漂白剂（1：3稀释）

油迹：polyer875-104清洗，清水清洗

##### 注意事项

雨雪天气不可施工，施工后24小时内下雨建议重涂。

残余油漆请联系相关部门并按程序处理。

产品不可吞咽，接触眼睛请用清水充分清洗。

（更多详细性能指标参见检验报告）

上海百菱喷涂技术工程有限公司是加拿大威玛水封漆系列产品在中国地区的服务商，负责中国区域市场开发，代理经销商发展，工程项目推广。随着中国户外木制品市场的快速增长，威玛水封漆把握市场需求，在中国市场推广威玛水封漆系列产品，并结合中国不同的气候条件，不断的研发适合各地的水封漆产品，力求对基面得每一分保护。为了推广中国市场的开发，现诚征全国各地经销商。

=====

电话：021-60296918/15026767489

联系人:周小姐(市场部)

网站：www.bbhcoating.com

全国服务热线：400-680-0807

=====