

# 户外木油 防腐木漆 木材防水漆 木材防晒漆

产品名称	户外木油 防腐木漆 木材防水漆 木材防晒漆
公司名称	上海百菱喷涂技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝山区环镇南路858号12号楼208-209室
联系电话	021-60296918 13918947597

## 产品详情

如需样品试用或进一步了解请与我们联系，感谢您的关注！

如有何疑问，欢迎您随时来电咨询！衷心希望双方合作愉快，谢谢！

全国服务热线：400-680-0807 公司电话：021-60296918

威玛 (woodmaster) 户外水封漆秉承北美地区户外木制品数十年保护及装饰的经验，应用加拿大最新的户外木器漆配方技术及优质的原材料，产品在耐候性（抗紫外，冻融性），耐雨水洗刷，耐化学腐蚀性方面有极佳表现，在保护木材的同时凸显木材的自然纹理效果

### 威玛全天候户外水封漆

适用于户外木结构制品，外墙木挂板，户外木平台的防水保护及着色，对红雪松，松木及多种硬木材料有效，产品同时适用于室内潮湿区域的木材保护，装饰，防腐。

### 产品机理

有机硅改性憎水树脂基料，利用有机硅单体及其聚合物具有极低的表面张力，及分子结构中si-o键具有高键能、高键旋转性的特点赋予涂层优秀的耐水性、抗紫外光老化、耐候性、透气性，在被涂刷的木材表面形成可“呼吸”的半透膜结构，抵御外界水分的侵入，并保证木材内部水分的缓慢挥发，有效的防止木材开裂及变形褪色发黑。

si-o键的分子惰性亦可有效抵御化学物质对涂层的侵蚀，使户外木材在自然环境中获得五年以上的有效保护

## 性能特点

- 1、强效防水，水珠可在被涂饰表面自由滚动，具荷叶效果。
- 2、半透膜结构拒水透气，避免木材的激剧湿涨和干缩，有效减缓木材的开裂，变形及腐烂。
- 3、高效渗透，高附着力，不壳起剥落，耐水浸泡168小时以上耐水洗刷2000次以上
- 4、优良的抗紫外光老化及耐候性能，防止涂层因光照、低温、化学污染而引起的粉化变色
- 5、人工老化试验600小时无粉化褪色（相当于户外自然环境6年以上）
- 6、纳米级无机透明氧化铁色浆，95%紫外吸收率，延缓木材的褪色发黑
- 7、丝质表面效果，防霉抗藻，耐沾污、易清洗、重涂
- 8、多种颜色可供选择，凸显木材的自然纹理

## 技术参数

涂布率：16平方米/公升（光滑木材表面）

12平方米/公升（粗糙木材表面）

干燥时间：表干：60分钟（摄氏23度，相对湿度50%）

重涂：120分钟（摄氏23度，相对湿度50%）

稀释和清洁：清水

施工工具：滚筒，漆刷，无气喷涂机，hvlp喷涂机

储存：大于5 室内环境，避免霜冻及日照直射，开罐后不易久存

密封保质期：60个月

## 施工说明

使用前应充分搅拌（开罐有沉淀为正常现象），可加5%-10%清水稀释，并静置10分钟。如需调色，请将色浆充分混入基料中，色浆瓶内残余色浆请用清水清洗后再倒入基料从而避免色差。

被涂木材表面清洁，无油污、水迹、霉斑、尘土、剥落物，并保持木材含水率小于21%。

施工方法：在木材表面均匀涂刷，并让涂层重充分干燥；手工涂刷2遍以上以获得丰满均匀的涂层效果，无气喷涂一遍即可。

施工温度：大于5摄氏度，阴冷及潮湿天气谨慎施工

表面抛光：砂纸

霉斑：家用漂白剂（1：3稀释）

油迹：polyer875-104清洗，清水清洗

### 注意事项

雨雪天气不可施工，施工后24小时内下雨建议重涂。

残余油漆请联系相关部门并按程序处理。

产品不可吞咽，接触眼睛请用清水充分清洗。

(更多详细性能指标参见检验报告)

上海百菱喷涂技术工程有限公司是加拿大威玛水封漆系列产品在中国地区的服务商，负责中国区域市场开发，代理经销商发展，工程项目推广。随着中国户外木制品市场的快速增长，威玛水封漆把握市场需求，在中国市场推广威玛水封漆系列产品，并结合中国不同的气候条件，不断的研发适合各地的水封漆产品，力求对基面得每一分保护。为了推广中国市场的开发，现诚征全国各地经销商。

=====

电话：021-60296918/15026767489

联系人:周小姐(市场部)

网站：[www.bbhcoating.com](http://www.bbhcoating.com)

全国服务热线：400-680-0807

=====