户外木漆器，水封漆，木材开裂漆，木材变形漆

产品名称	户外木漆器，水封漆，木材开裂漆，木材变形漆
公司名称	上海百菱喷涂技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝山区环镇南路858号12号楼208-209室
联系电话	021-60296918 13918947597

产品详情

如需样品试用或进一步了解请与我们联系，感谢您的关注！

如有何疑问，欢迎您随时来电咨询！衷心杀望双方合作愉快，谢谢！

全国服务热线：400-680-0807 公司电话：021-60296918

户外木材保护漆、户外木材翻新漆、木蜡油

品牌：威玛优木

产品描述：

采用纳米高分子基料，高附着力，高丰满度；产品采用广谱防霉配方，可防止多种霉菌对于木材表面的侵蚀；产品具调色功能。

使用范围

适用于高标准户外木结构建筑立面的着色及封底，配套面漆使用，提升面漆的附着力，增加漆膜的丰满度及色彩的持久性。

产品优点

1、广谱防霉配方，抑制多种霉菌生长；

2、增强面漆的附着力；

3、保持色彩的持久性

技术标准

涂布率：16平方米/公升（光滑木材表面）

12平方米/公升（粗糙木材表面）

干燥时间：表干：60分钟（摄氏23度，相对湿度50%）

重涂：120分钟（摄氏23度，相对湿度50%）

稀释和清洁：清水

施工工具：滚筒，漆刷，无气喷涂机，hvlp喷涂机

储存：大于5°C室内环境，避免霜冻及日照直射，开罐后不易久存

密封保质期：60个月

施工说明

使用前应充分搅拌（开罐有沉淀为正常现象），可加5%-10%清水稀释，并静置10分钟。如需调色，请

将色浆充分混入基料中，色浆瓶内残余色浆请用清水清洗后再倒入基料从而避免色差。

被涂木材表面清洁，无油污、水迹、霉斑、尘土、剥落物，并保持木材含水率小于21%。

施工方法：在木材表面均匀涂刷，并让涂层重充分干燥；手工涂刷2遍以上以获得丰满均匀的涂层效

果，无气喷涂一遍即可。

施工温度：大于5摄氏度，阴冷及潮湿天气谨慎施工

表面抛光：砂纸

霉斑：家用漂白剂（1：3稀释）

油迹：polyer875-104清洗，清水清洗

注意事项

雨雪天气不可施工，施工后24小时内下雨建议重涂。

残余油漆请联系相关部门并按程序处理。

产品不可吞咽，接触眼睛请用清水充分清洗。

（更多详细性能指标参见检验报告）

上海百菱喷涂技术工程有限公司是加拿大威玛水封漆系列产品在中国地区的服务商，负责中国区域市场开发，代理经销商发展，工程项目推广。随着中国户外木制品市场的快速增长，威玛水封漆把握市场需求，在中国市场推广威玛水封漆系列产品，并结合中国不同的气候条件，不断的研发适合各地的水封漆产品，力求对基面得每一分保护。为了推广中国市场的开发，现诚征全国各地经销商。

==========

电话：021-60296918/15026767489

联系人:周小姐(市场部）

网站：www.bbhcoating.com

全国服务热线：400-680-0807

==========