

# 手机按键粘接UV胶

产品名称	手机按键粘接UV胶
公司名称	中山市金仙电子科技有限公司
价格	500.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省中山市坦洲镇同胜工业区
联系电话	0756-6231719 15019569493

## 产品详情

手机按键：手机按键粘接uv胶8730系列/手机按键披覆uv胶8750

8731紫外光手机按键粘接胶	8732紫外光手机按键粘接胶	8733紫外光手机按键粘接胶
单组份，uv365nm 低粘度，通用型 pc、pet、abs及油墨，电镀键与硅橡胶p+r之间互粘接 包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱	单组份，uv365nm 中粘度，通用型 pc、pet、abs及油墨，电镀键与硅橡胶p+r之间互粘接 包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱	单组份，uv365nm 高粘度，通用型 pc、pet、abs及油墨，电镀键与硅橡胶p+r之间互粘接 包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱
8751紫外光手机按键转印胶	8752紫外光手机按键转印胶	8753紫外光手机按键转印胶
单组份，uv365nm 低粘度，不黄变，柔韧性，耐候性好 韧性pc、pet材料手机按键转印、塑料披覆	单组份，uv365nm 中粘度，不黄变，柔韧性，耐候性好 韧性pc、pet材料手机按键转印、塑料披覆	单组份，uv365nm 高粘度，不黄变，柔韧性， 韧性pc、pet材料手机按键转印、塑料披覆

包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱	包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱	包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱
---------------------	---------------------	---------------------

手机按键粘接uv胶8730系列/手机按键披覆uv胶8750系列性能参数

型号	外观	粘度 mpa · s gb/t2794	密度 g/cm3 gb/t13354	硬度 邵氏d astm d2240	拉伸强度 mpa astm d2095	断裂伸长率 % astm d882
8731	琥珀色透明	600~800	1.06	40~50	15	300
8732	琥珀色透明	1200~1800	1.06	40~50	15	300
8733	琥珀色透明	6000~8000	1.08	40~50	15	300
8751	琥珀色透明	100~300	1.05	80~85	15	290
8752	琥珀色透明	300~700	1.05	80~85	15	290
8753	琥珀色透明	800~1500	1.05	80~85	15	290

注：粘度温度范围：25 ~30 ；硬度：40s\*100mw/cm2；拉伸强度：30s\*100mw/cm2；断裂伸长率：30s\*100mw/cm2。