

盖板玻璃黑色油墨

产品名称	盖板玻璃黑色油墨
公司名称	中山市金仙电子科技有限公司
价格	500.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省中山市坦洲镇同胜工业区
联系电话	0756-6231719 15019569493

产品详情

一,用途說明:

金仙耐溫玻璃遮光油墨,可耐300度高溫,專用於手機、電視螢幕邊框印刷

二,使用說明:

利用絲印方式,350目網目數,將油墨印刷於玻璃上,以150度烘乾10分鐘,再以相同的條件印刷第二層黑墨(因線路爬坡需要,依序每一層需內縮一些以免斷線),再置入250度烘箱烘烤30分鐘熟化..當黑墨印刷完畢,於最後補印一層二次黑以填補之前內縮的空間及遮蔽.

印刷時請自行依狀況添加稀釋劑以利印刷順暢

三,熟化條件:

使用配比 a:b=8:1

步驟一,先以150度/10分鐘烘烤後,即可印刷第二層,再烘150度/10分鐘

步驟二,再以250度/30分鐘完全熟化

四,產品規格:

外觀 a: 黑色液體 b: 淡黃液體	黏度 a : 4000+-1000cps b: 10,000+-3000cps
比重 a :1.285g/cm ²⁵ b: 1.12 g/cm ²⁵	沸點 >160
ph -	溶劑含量

五,成品性質

硬度 大於 2h	洗劑 丁酮,環己酮
附著力 5b	耐溶劑 丙酮,酒精

註: 以上附著力針對玻璃之結果

六,儲存環境

cht03-21應存放於陰涼通風的處所,避免陽光或紫外光線照射,開封使用完畢後盡速旋緊瓶蓋,未開封的產品,於25 下可儲存6個月以上.本產品因具有搖變性,靜置幾天後外觀會呈現不流動現象使用前請再度攪拌以避免沉澱..

七,處置原則

本產品不含致癌物質,若誤觸本產品,應立即以肥皂水將受污染的區域清洗乾淨,若誤食本產品,應立即送醫診治,誤觸眼睛則須以大量清水沖洗.

八注意事項

本資料之數據為實驗室反覆測試之結果,實驗人員以力求實驗結果之信賴度,但因使用者之環境及製程不盡相同,因此此數據無法成為使用者必然獲得之性質保證,使用者於量產前必須自行試驗出合適的製程以達到最佳之結果.