

## 专业回收母线槽 全封闭母线槽回收免费拆除

产品名称	专业回收母线槽 全封闭母线槽回收免费拆除
公司名称	上海雁元物资有限公司
价格	2100.00/米
规格参数	施耐德:绝缘厚度:0.7mm 型号:SCB:标称截面:1.0-800mm <sup>2</sup> 上海:护套厚度:1.4mm
公司地址	顾陈路683号
联系电话	13761773346 18017209923

### 产品详情

我公司专业回收各种母线槽，回收母线槽规格是250A、315A、400A、630A、800A、1000A。1、母线槽是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置，用来为分散系统各个元件的功率。2、密集型母线槽适用于交流三相四线、三相五线制，频率50~60Hz，额定电压至690V。3、照明母线槽外壳为挤压成型，卡轨式铝合金型材组成。不同线槽的区别：1、PVC线槽即聚氯乙烯线槽，又叫做有行线槽，电气配线槽，走线槽，按照型号分别有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-40系列、PVC-40Q系列等。本公司是一家专业从事各种变压器回收、各种规格母线槽回收、高低压开关柜回收、箱式变电站、动力柜、变频柜、软启动器、变频器、各种柴油发电机组、电线电缆等电力设备回收的公司。公司自成立以来，本着“以诚为本”的经营理念，以“以诚合作、以信经营、jagaotongxing、致力环保事业”为服务宗旨，本着“公平、公正、诚信、守诺、双赢”的宗旨，上门高价回收，竭诚为您提供便捷、高效、高质的服务，让您省心、安心、放心。欢迎各界朋友来电咨询！

回收封闭母线槽规格:200A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1400A,2000A。具体根据使用场景，如果对于电压不确定因素较多的情况，可联系工程师上门实地勘测再进行选择具体型号。现场可根据实际情况来设置各种形式的弯头，用于改变母线的走向（向上、向下、向左、向右），若现场空间不允许使用两个弯头，则可采用组合弯头来绕过障碍物；当一段母线槽水平或垂直长度超过60米，或母线槽穿过建筑物沉降缝时，则配置膨胀节，以满足整个母线系统伸缩的需要；对于防护等级要求高的场所，始端母线与始端进线箱之间可以采用弹性橡胶过渡连接，保证配合处可靠的密封与防震；母线槽安装完成后所有紧固件及导电部分的接触部位均不会出现松动，整个母线段在额定电流下均不会有异常发热现象，且全段母线外壳任一未涂漆点与接地端子间连接电阻不超过0.1Ω，母线槽在竖井垂直时，安装可采用弹簧支撑器，水平时安装必须采用槽钢龙门支架的方式进行链接。