

耐高温自熄管

产品名称	耐高温自熄管
公司名称	深圳市诺亚威科技有限公司
价格	.50/米
规格参数	电压:4KV
公司地址	龙岗区龙城街道46号华林达工业园
联系电话	0755-89804576 13717088466

产品详情

硅树脂玻璃纤维套管；是由无碱玻璃纤维纱编织成管后经高温处理，涂以有机硅树脂而成。该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性，广泛用于h级&n级电机绝缘、家用电器、电热设备、电视及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。

技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别
sgs-15	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	c	1500v	1000v
sgs-25	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	b	2500v	1800v
sgs-40	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	b	4000v	3000v
srs-70	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	a	7000v	5000v

规格：(mm)

内 径		壁 厚	
标 称	公 差	a级最小值	b . c级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38	0.20
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46	0.23
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50	0.30
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54	0.35
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64	0.43
15.0-25.0			
26.0-35.0			