

耐高压硅胶管

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 耐高压硅胶管 |
| 公司名称 | 深圳市诺亚威科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 耐温:200 耐压:7kv |
| 公司地址 | 龙岗区龙城街道46号华林达工业园 |
| 联系电话 | 0755-89804576 13717088466 |

产品详情

硅橡胶玻璃纤维套管--内胶外纤玻璃纤维套管

内胶外纤玻璃纤维套管，是由硅橡胶挤出成管后，外加于编织玻璃纤维纱再涂以硅树脂高温处理而成，具有极好的绝缘耐温保护作用，同样广泛用于h级&n级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

| 项目 | 性能指标 |
|------|-----------------------|
| 耐温性 | 200 ± 2 168小时 1/2原电压值 |
| 热老化 | 260 、6小时、无裂纹 |
| 冷弯曲 | 无裂纹 |
| 水平燃烧 | >30秒 |
| | |

| | |
|-----------|-------------|
| 燃烧 (vw-1) | >30秒 |
| 水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 |
| 体积电阻 | 10 cm |
| 水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 |
| 连续使用温度范围 | -10 +200 |

技术指标：

| 型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 最低个别 |
|--------|--------|---------|-----------|--------|-------|-------|
| srs-70 | ul1441 | ul vw-1 | + 200 -10 | a | 7000v | 6000v |