

# 日照螺旋风管 螺旋风管厂 佳工环保

产品名称	日照螺旋风管 螺旋风管厂 佳工环保
公司名称	山东佳工环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市高新区北京路与山海三路交汇处西100米路北
联系电话	17606338727 17606338727

## 产品详情

按结构来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于首要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。假如按资料归类命名，大约可有这几个名：镀锌螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，螺旋风管厂家，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米乃至更薄的不锈钢带卷制而成。螺旋风管资料是以氯氧镁水泥为胶联系中碱玻璃纤维来作为增强资料，日照螺旋风管，在参加改性剂和填充资料所制成的一种管材。

### 通风、空调系统的火灾危险性

1. 穿越楼板的竖直风管是火灾向上蔓延的主要途径之一。
2. 排出有火灾危险物质，如没有采取有效措施，容易引起事故。
3. 由于排风机与电机不配套引起火灾事故时有发生。
4. 某些建筑使用塑料风管，燃烧蔓延快，产生大量有毒气体，危害大。
5. 某些建筑的通风、空调系统采用可燃泡沫塑料做风管保温材料，发生火灾燃烧快，浓烟多且有毒。
6. 风管大多隐藏在吊顶和夹层内，起火不易扑救，往往造成大灾。

### 通风、空调系统的防火措施

(一) 对于多层民用建筑和工业建筑

1. 空气中含有容易起火或危险物质的房间，其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀，可采用普通型通风设备。
2. 排除有燃烧和危险粉尘的空气，在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易的铝、镁等粉尘，应采用不产生火花的除尘器；如粉尘与水接触能形成危险性混合物，不应采用湿式除尘器；

我们需要告诉大家的是螺旋风管的制作工艺是非常精密的，它一般都是采用特种钢制作而成的，因此它的质量自然有保证，一般可以使用上好几年的时间，螺旋风管厂，同时他还能保证长期使，这样大大延长了风管的使用寿命，对于我们的生产来说有着重要的现实意义。

螺旋风管的接缝是周向的，接缝的强度比径向的直缝强度要高许多，所以能保证在1.5倍工作压力下接缝处无裂开，由于其原材料镀锌带钢与整张镀锌钢板相比，价格较低，加上其工厂化生产和规格的标准化，使得造价要比矩形风管低；另外由于其支、吊架需量少，安装工作量少，所以总成本较低。

日照螺旋风管-螺旋风管厂-佳工环保(诚信商家)由山东佳工环保科技股份有限公司提供。山东佳工环保科技股份有限公司是一家从事“滤筒除尘器,焊烟净化,焊烟除尘,焊接车间除尘,激光切割除尘”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“滤筒除尘器,焊烟净化,焊烟除尘,焊接车间除尘,激光切割除尘”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使佳工环保在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！