

万能材料试验机，材料试验机厂家

产品名称	万能材料试验机，材料试验机厂家
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

用途

万能材料试验机可测试橡、塑料、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆...等等材料之拉伸、压缩、弯折、剪力、粘接力、剥离、撕裂...等等试验，为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。

软件功能

测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用pc机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数；可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、ms-access数据库支持，使系统功能更为强大。

依据标准

iso 7500-1 , jjg475-88 , astm e4 , din5122 , jis b7721/b7733 , en 10002-1, en 1002-2, bs1610, gb t228

技术参数 容量选择: 1kn、2kn、5kn、10kn、20kn、50kn、100kn (可选双容量配制)

显示器: 电脑显示方式

力量分辨率: 1/250,000

力量精度: $\pm 0.5\%$

行程分辨率: 0.005mm

控制方式: 全电脑操作方式

实验行程: 1000mm

实验宽度: $\varnothing 550\text{mm}$

实验速度: 0.5 ~ 500mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮

力量单位转换: kgf , n , ibf , g , ton , mpa

停机模式: 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自

机台尺寸: 92 × 75 × 199cm(w × d × h)

机台动力: 伺服马达驱动, 同步轮及精密滚珠

功率: 1500w

机台重量: 约800kg

使用电力:220v 50/60hz 10a

标准配置: 夹具1组、电脑软件、usb电脑连线

选购: 个人电脑