组合型弹簧支吊架厂家批发

产品名称	组合型弹簧支吊架厂家批发
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公 司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

组合型弹簧支吊架网络信息做的好只能吸引客户,但是只有完美的质量才能留住客户,在网销满地飞,销售信息吹的天花乱坠的,乾图管道能够成为沧州的弹簧支吊架厂家靠的就是过硬的支吊架质量,完善的售后服务获得了广大客户的支持与信赖,技术怎么样,您了解后说了算!欢迎来电咨询,到厂洽谈!

重载恒力

组合型弹簧支吊架广泛适用于化工设备、化工管道及大型锅炉等有附加重载荷和位移的管道或设备,起平衡、减震、支撑的作用。重载恒力弹簧箱所支撑的管道或设备在发生热位移时,不会对管道或设备产生任何附加的应力,以确保管道和设备的安全。高精度恒力弹簧箱适用的载荷范围为2.5 kN ~ 2000kN;适用的位移范围为0 ~ 300 mm,分为0 ~ 50 mm,0 ~ 100 mm,0 ~ 150mm,0 ~ 200 mm,0 ~ 250 mm,0 ~ 300 mm六种位移量;使用温度为 -20 ~ 220 ,共390种规格。

本公司生产的高精度恒力弹簧箱的工作原理是利用多个弹簧力的相互叠加作用,补偿管道和设备发生热位移时所产生的附加应力,深受广大石化、锅炉、电站等用户的好评。我们还可为用户提供来图定制业务或代客户设计特殊规格、特殊用途的组合恒力弹簧箱。

一、结构及分类

重载恒力弹簧箱由弹簧箱、底板、顶板(载荷板)、箱体、标尺等组成,并设有调整螺栓,可调整载荷 大小

二、型号选用

1.根据管道运行时的计算工作载荷、工作位移量,选取弹簧箱外形尺寸。如用户有特殊要求,可在订货时注明。

- 2.由于弹簧箱在管道位移过程中工作载荷是恒定的,所以位移方向对工作载荷没有影响,只是位移方向不同,弹簧箱供货时的整定状态不同。
- 3.同一型号的恒力弹簧箱,其工作载荷可以在很宽的范围内调整,其工作载荷调整幅度可达额定工作载荷的,但载荷调大的同时,位移量变小。因此在选取弹簧箱时,要给工作载荷和位移量留有一定的调整余地。
- 三、弹簧箱安装使用说明
- 1、弹簧箱供货时,整定在安装载荷状态。
- 2、整定状态的弹簧箱在管道规定的部位,直接焊接在机座上。
- 3、管道经清洗、压力试验后,在规定的载荷下,卸掉块。如整定载荷与实际载荷有偏差,可调整弹簧箱的载荷调整螺栓,使整定载荷与实际载荷一致后,方可将管道投入运行。
- 4、管道开始运行后,认真检查弹簧箱在运行过程中是否有卡阻现象,观察弹簧箱的工作载荷与位移是否正确,停止运行后,检查弹簧箱的复位情况,有无卡阻现象。

弹簧箱由弹簧箱、底板、顶板(载荷板)、箱体、标尺等组成,并设有调整螺栓,可调整载荷大小