

盐雾试验箱价格，喷水盐雾试验箱厂家

产品名称	盐雾试验箱价格，喷水盐雾试验箱厂家
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

用途

盐雾试验箱又叫盐雾腐蚀试验箱，盐水喷雾试验箱，腐蚀试验箱，用中性盐雾试验，也可用于醋酸盐雾试验，主要适用于各种材料表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、防锈油、化学处理之耐腐蚀质量试验，进而达到制品长时间之耐腐蚀性。

- 特点 1、该机采用进口pvc板制，内箱采用先进的环带立体补强技术，结构强实，永不变形。
2、 试验室以五面加温方式加温，可确实掌握试验机室内之均温性。 3、喷嘴：采用伯努特定理吸取盐水而雾化，将使雾气扩散速度加倍，并自然落于试片上，其落雾量差可控制于 $\pm 0.3\text{ml}/80\text{cm}^2\text{h}$ 。
4、饱和空气采用空气亨利定律,予以加热加湿,并提供试验室所需之湿度。
5、温度为直接影响腐蚀速率之先决条件，本公司采用p.i.d方式之温度控制器，控制误差 ± 0.1 以内。
6、唯一使用全侦测系统，故障发生时，可亮灯显示。
7、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。 8、连续或周期喷雾任选。
9、所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
10、多重系统保护，使用安全可靠。 11、新一代数码显示薄膜按键的控制面板，操作简便、防水防雾。
12、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。
13、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。
14、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。 技术参数

型号： yl-2208a-60; yl-2208b-90; yl-2208c-120; yl-2208d-160

实验尺寸cm: a:60x40x45; b:90x50x60; c: 120x50x80; d:160x50x100;

设备材质： 进口pvc板材&p.p

试验室温度： 盐水试验法 35 ± 1 ;耐腐蚀试验法 50 ± 1

饱和空气桶温度： 盐水试验法 47 ± 1 ;耐腐蚀试验法 63 ± 1

盐水温度： 35 ± 1

时间记忆： 0 ~ 999.9小时

喷雾方式:连续式喷雾、喷嘴4000小时无结晶阻塞,特殊玻璃制

喷雾量: 1.0~2.0

ph值: 盐水试验法6.5~7.2;耐腐蚀试验法3.0~3.2

试验室容积: yl-2208a 108l; yl-2208b 270l; yl-2208c 480l; yl-2208d 800l

电源: ac220v \pm 10% 1ph 50/60hz